

# 液氨用鹤管 液氨充装臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨用鹤管 液氨充装臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2543 DN50/25 产地:连云港 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氨鹤管是液氨充装装置的重要组成部分，具有质量可靠、按需定制的特点，广受液氨充装行业的青睐。在连云港广优机械设备有限公司，我们提供液氨用鹤管，以满足不同客户的需求。

液氨用鹤管的基本参数如下：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢  
可售卖地：全国

液氨鹤管的材质对其性能和寿命有着重要影响。常见的材质有碳钢和不锈钢。碳钢鹤管具有较高的强度和耐腐蚀性，适用于常规液氨充装场景；不锈钢鹤管耐腐蚀性更好，适用于特殊环境和要求更高的场合。

液氨鹤管的结构主要包括内球型接口、卡箍、阀门等部分。设计合理的结构能够确保液氨充装过程的安全和顺畅。

液氨鹤管的作用是将液氨从液体储存罐输送到充装站点，实现快速、高效的充装操作，提高生产效率。

在使用液氨鹤管时需要注意以下事项：

在充装过程中要确保鹤管与罐体连接处的密封性，防止泄露。  
定期检查鹤管的材质和结构是否存在损坏或磨损，及时更换。  
使用过程中要避免过度拉扯或碰撞，防止鹤管变形或破损。  
根据实际需求选择合适的型号和材质，确保充装效果和安全性。

液氨鹤管是液氨充装行业不可或缺的设备，它的质量和性能直接影响到充装效率和安全。作为连云港广优机械设备有限公司，我们致力于提供高质量、按需定制的液氨鹤管，满足客户的多样化需求。无论您

是需要碳钢鹤管还是不锈钢鹤管，无论您在国内哪个地区，我们都能够提供您满意的产品和服务。欢迎联系我们，了解更多液氨鹤管的信息，我们期待与您的合作！

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好。
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。