

易拆卸方向可调夹扣扇形雾化喷嘴喷头

产品名称	易拆卸方向可调夹扣扇形雾化喷嘴喷头
公司名称	洛阳市瀍河区北拓环保喷雾产品经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	瀍河区塔东村十组63号（经营场所）
联系电话	0379-63030625 13526957902

产品详情

可调球形系列喷嘴是目前广泛应用于喷淋式前处理工序的喷嘴，有2种连接方式：夹扣型(26988、19666、jk-a、jk-b、27988、jx01)和螺纹型(155内螺纹与外螺纹、36275内螺纹与外螺纹)。夹扣型喷嘴通过弹簧夹固定在集管上，螺纹型喷嘴则采用螺纹连接方式。

可调球形喷嘴具有以下特点：2、球形喷头的灵活多样化：1、可快速精确调整喷雾方向：夹扣型可调球形喷嘴由弹簧夹(可夹1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2等不同外径的水管)、夹扣底座（水管开孔直径提供14、16、18、20mm等）、密封圈、可拆卸帽盖和可调球形喷头五部分组成；螺纹型可调球形喷嘴由螺纹主体座(塑胶型提供1/8、1/4、3/8、1/2内螺纹或外螺纹规格，金属型提供任何形式的螺纹规格)、可拆卸帽盖和可调球形喷头三部分组成。在使用过程中，您可以快速精确地调整喷头的喷雾方向，调节范围为40-50度,使喷头总处于最佳的工作状态，确保工艺的实际需求。而且,这些操作只需要手工即可简单完成,不需要任何工具。可调球形喷嘴的球形喷头既可以是一体的注塑件，也可由螺纹球(I型)+连体喷嘴,或快拆球(q型)+快拆喷嘴取而代之，形成灵活多样化以满足各种应用和需要。从喷嘴体中拆卸球形喷头、螺纹球（接连体喷嘴）或快拆球（接快拆喷嘴）无需任何工具，直接旋下帽盖再装入新的喷头即可，方便快捷。螺纹球有1/8、1/4、3/8、1/2四种规格，常规为英制内螺纹，因此，使用I型螺纹球可以接螺纹为1/8、1/4、3/8、1/2的任何外螺纹喷嘴，使用q型快拆球则只能接相应尺寸的快拆喷头。

3、耐化学腐蚀、耐磨损：可调球形喷嘴可分别采用聚丙烯（pp）、玻璃纤维增强聚丙烯（含纤25%及pp+玻纤）和聚偏二氟乙烯（pvdf）三种材质制作。均具有强度高，耐磨损和耐化学腐蚀的优点，且都能防止冲洗液结块聚积。非常适用于磷酸类、酸类、溶剂类和其它腐蚀性溶液的冲洗，漂洗和清洗应用要求。聚丙烯耐高温60度，玻璃纤维增强聚丙烯耐高温80度，pvdf在7kg压力下耐高温148度。4、夹管方便：夹扣型可调球形喷嘴在使用过程中，只需要在水管上开一个相应尺寸的小孔，将喷嘴的入水口部分插在小孔中，再用金属夹扣部分夹住水管即可。由于有密封圈的作用，喷嘴并不会漏水。提供直径为14、16、18、20mm，不锈钢夹子尺寸提供夹1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2寸等的水管。5、喷雾模式多样化：可调球形喷嘴可提供多种喷雾模式，当球形喷头使用一体的注塑件或快拆球(q)+快拆喷头时，能够提供空心锥型、实心锥形、扇形三种喷雾模式，当球形喷头使用螺纹球(I型)时,由于所接喷头的形式多样,喷雾模式也有相当多的种类,这时的球形喷头已经是一个万能接头,各种类型的喷嘴都可以使用这个万能接头来实现方向调节或偏转，这对于要求在生产过程中，喷雾位置不同的工件、不同方向的工件来说，无疑是最好的选择。

一般应用：各种清洗、喷淋、冷却、灭尘、润滑、表面处理中的脱脂、磷化及相关行业中的低压应用等等。欢迎选购