## 高压加湿喷嘴喷头微细雾化黄铜喷嘴

产品名称	高压加湿喷嘴喷头微细雾化黄铜喷嘴
公司名称	洛阳市瀍河区北拓环保喷雾产品经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	瀍河区塔东村十组63号(经营场所)
联系电话	0379-63030625 13526957902

## 产品详情

专业生产批发工业用各类型喷淋喷雾产品。产品特点:喷嘴采用黄铜主体,内镶不锈钢喷嘴芯和不锈钢导流叶片,内含防滴漏装置,液体在10kg-70kg的水压之下,高速流动,在导流叶片中形成一个离心旋涡,从喷孔中喷出极细微的空心式雾粒。使用特氛龙滩网,雾粒粒径仅为3-5微米,此种喷嘴喷孔是使用美国精密打孔机打孔,孔径在0.1mm—0.5mm之间,通过喷嘴的自由组合,可以有效的调节加湿量和喷雾效果。该喷嘴的特点是不易堵塞,耐磨性好,喷雾均匀,可以有效的提高产品的质量和生产效率,制作精良,使用成本低廉。广泛应用于纺织厂加湿,盐雾试验,景观人造雾、畜牧业降温消毒及其它加湿场所

## > 具体规格如下:

材质可分铜和不锈钢 > 0号加湿雾化喷头 孔径0.10mm操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量10 ~ 25cc / min > 1号加湿雾化喷头 孔径0.15mm操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量20 ~ 46cc / min > 2号加湿雾化喷头 孔径0.20mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量49 ~ 89 cc / min > 3号加湿雾化喷头 孔径0.30mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量80 ~ 145 cc / min > 4号加湿雾化喷头 孔径0.40mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量95 ~ 178 cc / min > 5号加湿雾化喷头 孔径0.50mm 操作压力10 ~ 70kg / cm 喷雾量130 ~ 243cc / min > 注:本公司雾化喷头孔全是精钻研磨孔,非激光孔请购时注意二者的差别 同时我公司还生产和其配套使用的各种高压管路件,如三通,单喷座,双喷座,直通,弯头,未端堵头等。绝对低价,保证高品质!