

红外线安全光栅 红外线安全光幕

产品名称	红外线安全光栅 红外线安全光幕
公司名称	深圳市意普兴科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区观澜街道大布巷工业区
联系电话	0755-23272899 13632682177

产品详情

组成部件：发光器：由若干发光器件组成，发射红外光线；受光器：由若干受光器件组成，接受红外光线，与发光器的发光器件一一对应，形成保护光幕，产生通光、遮光信号，同时通过信号电缆将信号传输给控制器对外部设备进行控制；控制器：为发光器、受光器供电，并接收受光器传送的通光、遮光信号，输出控制信号，控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装，实现机床停止运行或安全报警。控制器有内置式控制器（q）和外置式控制器（p）两种类型，内置式控制器结构小巧紧凑，可安装在设备的控制箱内；外置式控制器结构美观牢固，可直接安装在设备上，方便操作及光幕通光、遮光状态的观察；信号电缆：用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号；

控制电缆：用来连接控制器和机床、设备，以实现机床或其他设备的安全控制；

安装支架：把发光器与受光器固定在机台上；

安装方式：1、弯角板固定架安装方式

将发光器、受光器通过固定架直接安装于机床上的安装方式，一般适用于框架结构的闭式压力机。

2，钢管支架安装方式

通过钢管支架将发光器、受光器安装于机床上，一般适用于开式压力机和四柱式液压机。