

供应单臂数显拉力试验机薄膜拉伸剥离强度测试仪抗拉5KN拉力机

产品名称	供应单臂数显拉力试验机薄膜拉伸剥离强度测试仪抗拉5KN拉力机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 是否进口:否 拉伸空间:700mm
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

供应单臂数显拉力试验机薄膜拉伸剥离强度测试仪抗拉5KN拉力机功能特点

机器用途：本机可对金属、非金属以及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、蠕变等试验。

软件系统：中文Win10/11平台下的软件包。

动力系统：伺服驱动机：交流伺服驱动器、伺服电机、进口减速机、滚珠丝杆、光杆直线轴承、同步带传动。

量程模式：全程不分档，等效七档。

高分辨率：分辨率为 ± 250000 码

自动存储：试验条件、测试结果、标距位置自动存储。

自动返回：可自动返回到试验初始位置。

自动校准：负荷、伸长可按所加标准值自动标定。

多元控制：具有位移、负荷、应力、伸长、应变等控制方式。

手动装置：多方位的操作单元，使十字头位置调整更为便捷。

连续试验：一批试验参数设定完成后，可连续进行测试。

宽测范围：可同时标定多只传感器，扩展测试范围。

数据编辑：试验完毕后，在试验曲线上可用鼠标编辑数据。

多种曲线：可选择应力—应变、力—伸长、力—时间、强度—时间等多种曲线，同一图形上可显示三种不同的曲线。

曲线对比：同组试样的曲线可叠加对比。

图形分析：试验曲线上的任意点可进行局部放大分析。

报告编辑：可按用户需求输出不同的报告格式。

多重保护：系统具有过流、过压、过速、欠流、欠压、等保护；十字头行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护；负荷传感器具有超量程保护；出现紧急情况时可进行紧急制动。

动态显示：测试过程中，负荷、伸长、位移以及选中的试验曲线随着测试的进行，实时动态显示在主控屏幕上。

峰值保持：在测试的整个过程中，测试项目的zui大值始终跟随试验的进行在屏幕窗口上显示。

便捷调零：负荷、伸长、位移、只需按一个键即可手动调零，同时具有测试开始时系统自动进行调零功能。

一机多用：可增配不同规格的传感器和夹具，拓宽测量范围，从而实现一机多用。

执行标准：满足ISO，JIS，ASTM，DIN，GB等多种试验方法标准。