

防腐保温材料--曲阜聚氨酯保温厂家

产品名称	防腐保温材料--曲阜聚氨酯保温厂家
公司名称	曲阜市鲁佳防水保温工程处
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	济宁山东省曲阜市北郊王庄开发区
联系电话	0537-4554969

产品详情

防腐保温材料--曲阜聚氨酯保温厂家 山东曲阜地理位置优越、交通便利、热心服务，运输快捷，公司始终坚持以科技为依托、全面发展的经营战略，积极引进先进技术，开拓创新，产品涉及建筑保温的各个领域。自公司成立以来，我们以市场为导向，以客户为中心，以人才为根本，坚持资源共享、优势互补、精益求精、质量第一、用户至上的原则，把技术质量和产品质量视为公司的生命，以先进的技术，严格的管理，快捷周到的销售服务竭诚服务于广大用户。公司以优质、诚信为一贯宗旨，以技术领先、健康发展为奋斗目标。我们愿本着精诚合作，互惠互利的原则与新老客户建立广泛、良好的合作关系，共创美好未来。硬质聚氨酯泡沫塑料是一种新型高分子合成材料。具有密度大、重量轻、强度高，导热系数小，隔热性能好，具有耐腐蚀，性能稳定等特点，现已广泛用于冷库保温冰箱太阳能空调运输车储罐绝热保温，石油、化工设备等保温及隔音工程。聚氨酯优点 1、保温效能好 硬泡体喷涂聚氨酯是一种高分热固型聚合物，是优良的保温材料，其导热系数为 $0.015\sim 0.025w/(m \cdot k)$ ，永久性的机械锚固、临时性的固定、穿墙管道、或者外墙上的附着物的固定，往往会造成局部热桥，而采取聚氨酯喷涂工艺，由于硬泡体喷涂聚氨酯与一般墙体材料粘结强度高，无须任何胶粘剂和锚固件，是一种天然的胶粘材料，能形成连续的保温层，保证了保温材料与墙体的共同作用并有效阻断热桥。 2、稳定性强 硬泡聚氨酯喷涂与基层墙体牢固结合，是保证外保温层稳定性的基本前提。对于墙体，其表面应做界面处理，如果面层存在疏松、空鼓情况，必须认真清理，以确保硬泡聚氨酯喷涂保温层与墙体紧密结合。硬泡聚氨酯喷涂外保温体系应能抵抗下列因素综合作用的影响，即在当地最不利的温度与湿度条件下，承受风力、自重以及正常碰撞等各种内外相结合的负载，保温层仍不与基层底分离、脱落以及在潮湿状态下保持稳定。