

黄山塑胶材料批发 安徽黄山塑胶球场施工 塑胶硅pu材料厂家

产品名称	黄山塑胶材料批发 安徽黄山塑胶球场施工 塑胶硅pu材料厂家
公司名称	众建宏（北京）体育设施有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室
联系电话	15101099399

产品详情

众建宏体育设施有限公司，是一家致力于体育休闲产业发展的体育设备，设施，场地，化的公司，从事体育运动场地、场馆设施的项目策划、方案设计、工程施工和售后服务。公司严格执行国际、国内有关运动场地建设的标准和规范，经过长期的市场操作和实践探索，在技术上不断推陈出新，以更好的满足客户需求，奉行“以客为先，客户至上”的宗旨，时刻以客户利益为重，力争以全面，细致的服务，让客户满意，进一步增强客户对众奥建的信心与认同。随着中国经济的迅猛发展，人类健康与国标化同步意识的不断增强，北京众建宏秉承世界潮流而进，逐步未来科技发展方向，积极在市场和技术上不断拓展和创新，凭借经验丰富、素质优良的人才、雄厚的施工技术力量为客户提供更加国际化、标准化、化的产品与服务以此来满足客户的不同需要，继而回报社会。

主要经营范围包括：· 水性跑道材料：的从原料到成品、从基础到面层、从设计、施工到维护的化、标准化配套服务球场：硅pu材料。

球场材料对天气的要求：

1.天气温度:0度以下天气，禁止施工并严防酸材料受冻; 2.湿度:空气相对湿度大于85%时，不宜施工; 3.天气:阴雨雪天不能施工; 4.篮球场施工大气湿度低于10%或高于35%时，不能施工; 5.大风天气时为避免涂层固化前杂物吹入场内，亦不能施工; 6.施工每一层涂层必段里外彻底成膜干透后才能进行下一涂层的施工

我公司硅pu篮球场材料价格是建立在优质的硅pu原材料基础之上的，所以在市场上是的一个价位，是运动场所的一种材料。

1、硅pu篮球场基础地面要求

水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周必须有排水沟渠，混凝土表面不

能抹光，普通纹理层面好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理后才后施工硅pu材料。

沥青混凝土基础，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理后才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

2、硅pu篮球场施工环境：

涂料施工时气温应在10 以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工，否则影响正常涂膜。并且根据施工图纸或专管人员现场指定，确定具体的施工范围，采取必要的隔离，拉线等保护措施，与工程无关的人员严禁入内，确保施工现场顺利进行。