

广东 做喷漆房的,选购烤漆房请来佛山亿成汽保

产品名称	广东 做喷漆房的,选购烤漆房请来佛山亿成汽保
公司名称	佛山亿成汽车检测维修设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂丹路罗村段粤丰汽配城18栋D8区114-117号
联系电话	0757-63371869 18688237636

产品详情

广东哪里有做喷漆房的,选购烤漆房请来佛山亿成汽保,18688237612王经理,专业\安全\环保\高效。产品说明 鑫广力qx1000标准型喷烤房技术配置表 1外尺寸 7000 × 5500 × 3300 (mm) (l × w × h) 内尺寸 6900 × 3900 × 2650 (mm) (l × w × h) 2正面大门 1.8铝合金包边框架3扇大门, 折叠门尺寸: 1000 × 2600mm (w × h) 颜色选配 3工作门 1套/700 × 1700mm (w × h), 颜色与墙体一致 4墙体墙板采用t=50mm s=0.426 eps彩钢型版样装而成 5照明 上排斜置45° 专用灯箱8组 × 3支=24支 40w专用飞利浦灯管。 6机柜装置 侧上进风、侧下排风, 可根据现状而设置, 方管骨架50 × 50mm0.8mm厚镀锌板制作柜体 7送排风机座1套 送风配2台双进风离心专用风机, 总参数: yow5.6m.4kw.25000m³/h 8加热系统1套 配24组红外线碳纤维发热管加热, 每组1000w, 烤房温度设计50°—60° 9过滤系统 房内配cc—g650型号高效过滤装置, 能有效5μm的尘粒,进风口配300初效过滤装置, 顶过滤棉托网, 轻型钢。 10顶板 镀锌板压制成形、顶梁骨架40 × 80mm方管 11电控系统喷漆、烤漆, 温控仪、照明开关, 故障指示灯, 电源开关, 急停开关, 累时器等标准专用电控设备。 12电压频率 380v 50hz 13空载风速 0.25m/s 14光照度 1000lx 15总功率 33kw 16出风管系统 0.8mm厚镀锌板制作, 加强筋, 700 × 700 × 1000直通3个, 弯头1个 17地台装置 地格栅镀锌, 槽钢制作的造型为凸形, 立柱为槽钢制作, 花纹板等都采用高效防锈处理。 上车板2000 × 530mm (w × h)