

河道建设用钢 建筑装饰 欧标H型钢HEA550 桥梁建设钢构

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 河道建设用钢 建筑装饰 欧标H型钢HEA550 桥梁建设钢构 |
| 公司名称 | 上海铸然供应链（集团）有限公司 |
| 价格 | 5160.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:莱钢 计重方式:理计 是否包含配送服务:是 |
| 公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室 |
| 联系电话 | 0539-8755070 17321166960 |

产品详情

欧标H型钢规格表：

欧标H型钢 HEA120 IPBL120 规格114*120*5.0*8.0 米重19.9KG

欧标H型钢 HEA140 IPBL140 规格133*140*5.5*8.5 米重24.7KG

欧标H型钢 HEA160 IPBL160 规格152*160*6.0*9.0 米重30.4KG

欧标H型钢 HEA180 IPBL180 规格171*180*6.0*9.5 米重35.5KG

欧标H型钢 HEA200 IPBL200 规格190*200*6.5*10.0 米重42.3KG

欧标H型钢 HEA220 IPBL220 规格210*220*7.0*11.0 米重50.5KG

欧标H型钢 HEA240 IPBL240 规格230*240*7.5*12.0 米重60.3KG

欧标H型钢 HEA260 IPBL260 规格250*260*7.5*12.5 米重68.2KG

欧标H型钢 HEA280 IPBL280 规格270*280*8.0*13.0 米重76.4KG

欧标H型钢 HEA300 IPBL300 规格290*300*8.5*14.0 米重88.3KG

欧标H型钢 HEA320 IPBL320 规格 310*300*9.0*15.5 米重97.6KG

欧标H型钢 HEA340 IPBL340 规格 330*300*9.5*16.5 米重105KG

欧标H型钢 HEA360 IPBL360 规格350*300*10.0*17.5 米重112KG

欧标H型钢 HEA400 IPBL400 规格390*300*11.0*19.0 米重125KG

欧标H型钢 HEA450 IPBL450 规格440*300*11.5*21.0 米重140KG

欧标H型钢 HEA500 IPBL500 规格490*300*12.0*23.0 米重155KG

欧标H型钢 HEA550 IPBL550 规格540*300*12.5*24.0 米重166KG

欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG

欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG

欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG

欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG

欧标H型钢生产要求：水分应控制在1.0%左右，不超过2.0%，因为水分大一方面影响煤粉的输送，另一方面喷入炉缸，在风口前吸热，加剧t理的下降。为保证必要的t理，要增加热补偿，无补偿手段时要降低喷量。1喷煤粉对高炉冶炼过程有什么影响？答：喷煤粉对高炉冶炼过程的影响有：炉缸量增加，在风口面积不变的情况下鼓风动能增加，燃烧带扩大。煤粉中含碳氢化合物越多（焦炭中挥发分含量一般小于1.5%，无烟煤中为5~12%，烟煤中为10~35%），在风口前气化后产生的H₂越多，炉缸量增加越多（灰分很高的无烟煤例外，因为它的碳含量太低而使量减少。