

肇庆高要测试负载箱租赁-UPS不间断电源供电出租展会体育赛事

产品名称	肇庆高要测试负载箱租赁- UPS不间断电源供电出租展会体育赛事
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

肇庆高要测试负载箱租赁-UPS不间断电源供电出租展会体育赛事公司销售、租赁、维修、柴油发电机组,发电机组功率为10 W、静音型电站为10-1800KW、移动电站为1以及各种进口系列、机组并网。发电机组租赁配套机组系列730余类,动动有:康明斯(CUMMINS)、玉柴(YUCHAI)、沃称沃(VOLVO)、大宇(DAEWOO)、帕金斯(PERKINS)、道依茨(DEUTZ)、斯太尔上柴动力、无锡动力、上海帕欧(柴)、山东潍柴、石油济柴、淄柴等,及上海强鹿、互泰电机、LANZHOU兰州电机、STAMFORD斯坦福、LEROY SOMER利莱森玛、MARATHON马拉松、ENGE英格等发电机。测试负载箱的技术特点:

- 1、测试负载箱为干式纯阻性负载;
- 2、负载箱具有组合或直接驱动的单相或三相冷却风扇,并具备风扇故障自动脱载保护功能;
- 3、负载箱保护温度可调并装有气流传感器,保证在气流不畅时负载箱安全脱载;
- 4、负载箱控制台安装在发电机控制室内,控制部件包括负载接触器、过电流保护装置和自动步进负荷控制器等。
- 5、控制柜负载投入设有手动投入和自动步进投入两种模式;
- 6、高压测试负载箱功率单元配置如下:50KW、150KW、100KW、100KW、200KW、500KW、700KW、700KW(合计功率等于额定功率);
- 7、测试负载箱安装在室外地面,配置导风罩,箱体为户外防水型,防护等级大于IP56。

肇庆高要测试负载箱租赁-UPS不间断电源供电出租展会体育赛事 容性负载一般是指带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载。容性负载充放电时,电压不能突变,其对应的功率因数为负值,对应的感性负载的功率因数为正值。电路中类似电容的负载,可以使电流超前电压降低电路功率因数在高频领域,是指负载虚部为负值的负载。

容性负载:和电源相比,负载电流超前负载电压一个相位差,此时负载为容性负载(如补偿电容负载)。

-般电源控制类产品,所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率,即总容量功率;

它既包括有功功率,也包括无功功率,而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小。

具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算。

混联电路中,若答抗比感抗大电路呈容性,反之为感性。

通常的用电器中并没有纯感性负载和纯容性负载。因为这两种负载不做有用功。只有在补偿电路中才使用纯感性负载或纯容性负载。又因为绝大多数负载除阻性外,多数为感性负载,因此补偿的时候多数就用电容来补偿,所以,纯容性负载用得比纯感性负载多。如电动机,变压器等等,通常为感性负载。部

分日光灯为容性负载。纯感性负载就是一组电感。通常用来补偿电路中的容性电流。在电路中带线圈的用电设备，其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。纯感性负载的电流是不能突变(楞次定律)。感性负载应用广泛。在电路中带电容的用电设备，其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。

纯感性负载的电流是不能突变。从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容，导线间和对地间存在电感，期间感性负载通常大于容性负载。电力电容在作功时也会发热，即电阻性作功。电感亦如此。元件的阻抗是频率的函数。在全频率范围内纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。解决方案:

可提供负载测试整体解决方案，我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场.. 1.

测试现场的勘察及现场情况的报告; 2.负载测试方案及步骤的设计、编写; 3.负载设备及电缆的配置方案;

4.测试报告的提供和编写; 5.设备的长短途的运输方案; 6.设备到达现场的安装，电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。