

大型MC尼龙垫块、垫板

产品名称	大型MC尼龙垫块、垫板
公司名称	河北龙甲冶金设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水河北省故城县西苑工业园区
联系电话	86-03185329181 13503183306

产品详情

产品介绍 mc含油耐磨尼龙是在mc尼龙的基础上改性得来的，还由于其在较低的温度下快速居合成型，具有较高结晶度，分子量高达十万，比一般尼龙6高3——5倍以上，力学性能是一般尼龙的3倍，尺寸稳定性好，吸水率低，机械强度和硬度高，耐热性能好等特点。耐疲劳性能，电绝缘性能与相应尼龙产品相当，并可根据用户需要做相应提高，能耐碱、醇、醚、酮、碳氢化合物、洗涤剂和水等。mc含油耐磨尼龙的特性。产品属性mc含油耐磨尼龙它具有很多优点：

1、质量轻。仅为锰钢衬板的1/7，大大减轻里筒体的重量。

可减少零部件相互间不必要的强度和动力，并可减轻运动惯性，装卸和维修也极为方便。2、降低燥音。在机械设备和料仓、料斗和混合料筒中使用可降低燥音10—15分贝。对岗位工人的身心健康起到了保护作用。3、极械性能好。mc含油尼龙是在其熔点以下结晶成型的，分子量大，因而机械强度比普通尼龙6和尼龙66制品大许多，尤其是有较好的抗蠕变特性和耐疲劳性，所以能长期承受重负荷而不变形。4、良好的回弹性。mc含油尼龙制品可使弯曲面不发生永久性变形，这样能保持强韧度以抵抗由于反复冲负荷所产生的断裂，这对用于承受高冲击负荷的制件是非常必要的。5、具有优异的耐磨性和自润滑性。c含油耐磨尼龙制品在一般轻负荷、低速度的情况下使用时，可以不另加润磨剂。尼龙的特点是在初期使用时稍有磨损，以后就很少磨耗，此外mc含油耐磨尼龙的摩擦系数是0.3--0.4,并且,由于mc含油尼龙的自润滑性能和吸水率较低,因而使达具有不易与其它物料粘结的自洁性。其他说明在工程机械中，垫块几乎是不可缺少的部件，如汽车起重机吊臂支承用垫块，过去一直都用黄铜制成，现改用mc尼龙垫块后，使用寿命提高4-5倍，mc尼龙垫块使用寿命长，一次性加油后可长期。

交易说明价格合理，欢迎广大厂家前来选购！