

反应塔用聚四氟乙烯金属缠绕垫，基本型碳钢金属垫，石墨复合垫

产品名称	反应塔用聚四氟乙烯金属缠绕垫，基本型碳钢金属垫，石墨复合垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

常见的产品执行标准有：

- HG20610化工部欧洲管理体系
- HG20631化工部南美洲管理体系
- GB/T4622.2行业标准
- JB/T4719机械部规范
- SH3407石油化工设备公司
- ASMEB16.20美国标准
- DIN德国标准
- JISB2404-1999JISTS-1998日标
- BS3381-1999国际英标

1.金属带

A.选用薄厚为0.15mm~0.25mm的08F0Cr13,0Cr18Ni19Ti,0Cr18Ni9Ti,00Cr18Ni10,0Cr18Ni12Mo2Ti,00Cr17Ni14Mo2等冷轧带钢，或由甲乙双方商议明确。

B.金属带为预成形的V型或W型窄带，表面应光洁.清洁，不需有不光滑高低不平.裂痕.刮伤.凹痕及锈迹等缺点

C.不锈钢板的强度值HV 200

2.非金属材料带

A非金属材料添充为特别制作的石棉带，软性高纯石墨带，聚四氟乙烯带，非玻璃纤维棉带，及云母带等。带的薄厚为0.3-1.0Mm。

B.特别制作石棉烧失量务必 25%

C.非金属材料带的氯离子含量成分 100PPM

D.各种介质及各种各样非金属材料带的强烈推荐应用温度及工作压力

介质原材料石棉高纯石墨非石棉聚四氟乙烯

水类介质600 ， CL2500550 ， CL1500350 ， CL1500-200-260 ， CL1500

原料油介质500 ， CL1500550 ， CL600350 ， CL600-200-260 ， CL600

汽体介质400 ， CL600550 ， CL400350 ， CL400200-260 ， CL400

金属缠绕垫标准