

北科不间断电源1K/900W负载厂家报价

产品名称	北科不间断电源1K/900W负载厂家报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:北科 型号:1K/900W 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

??C1-3kVA ??????????????????????

型号		C1K	C1KS	C2K	C2KS	C3K	C3KS
容量	V/W	1000VA/800W		2000VA/1600W		3000VA/2700W	
输入参数	输入电压范围	115-300VAC					
	频率范围	40Hz-70Hz					
	输入链接	国标					
	输入谐波失真	< 10%非线性满载					
	输入功率因数	0.98					
输出	输出电压	220VAC					
	输出精度	± 2%					
	输出连接	GB10A*2	GB10A*2	GB10A*4	GB10A*4	GB10A*3	GB10A*3
	锁相范围	46-54Hz/54-66Hz					
	输出频率 (电池模式)	50/60Hz ± 0.05Hz					
	电流峰值比	3 : 1					
	输出谐波失真	< 4% (线性负载) < 7% (非线性负载)					
	输出波形	纯净正弦输出					
	过载能力	市电模式		105%-150% : 47s-25s			
		电池模式		150%-200% : 25s-300ms			
				> 200% : 200ms			
效率	市电模式	> 89%		> 90%		> 90%	
	电池电压	20VDC	36VDC	48VDC	72VDC	72VDC	96VDC

电池及	电池类型	9AH	取决于用户	9AH	取决于用户	9AH	取决于用户
充电参数	后备时间	>4.5	需求和配置	>4.5	需求和配置	>4.5	需求和配置
	回冲时间	7小时回冲至		7小时回冲至		7小时回冲至	
	充电电流	90%		90%		90%	
转换时间	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A	1.0A	6.0A	6.0A
物理参数	电池模式-市电模式	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
环境参数	(WxHxD) mm	144x229x345	144x229x345	190x328x393	190x328x393	190x328x393	190x328x393
	运行环境温度			0-40			
	运行环境湿度			20-90% (无凝露)			
	噪音	< 45dB@距离1米				< 50dB@距离1米	
标准认证				IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943			
				TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready			
通讯和监控	Rs232			标配			
	扩展插槽 (选配)			可选择NMC卡, CMC卡, AS400卡或USB卡			
	EPO (选配)			急关断			
	软件			Winpower			