

高铁站房门、高铁站房钢大门、地铁站房门、地铁站房折叠门

产品名称	高铁站房门、高铁站房钢大门、地铁站房门、地铁站房折叠门
公司名称	安徽赛科智能技术有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:SAYOK赛科 产地:安徽合肥 规格:定制
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山北路城市经典
联系电话	13625515417 13625515417

产品详情

单机型:单机型折叠门采用一台赛科SAYOK开门机安装在门洞上口正中部。主要由门框（带上下转轴）、边中共四扇门窗、中铰链、密封、开门机构、传动部件、定向（导向）装置、门楣架、控制系统等组成。电动时，开门机带动传动部转动边门上的上转轴，使边门扇沿上下转轴中心旋转，同时带动中门扇一起沿铰链旋转，从而实现大门的启闭。传动部件是齿轮齿条传动方式。适用范围:消防车库、地铁（动车）车库、电厂、大型厂矿企业。性能特点门板为保温材料，门扇四周有密封件，此门具有保温、节能的特点。门扇只能停留在全开和全闭位置，安全性好。大门启闭平稳、噪音小。大门启闭速度快。

双机型:双机型折叠门采用两台赛科SAYOK开门机分别安装在门洞的两侧面中部。主要由门框、四扇门扇、铰链、密封、两台开门机构、上斜轨导向装置、上导向轮部件、控制系统等组成。电动时，开门机直接扭转带动边门扇旋转，同时使中门一起沿铰链旋转，从而实现大门的启闭。上斜轨导向装置使门扇的启闭无死点，且可使两只上导向轮部件距离增大可在中门扇上部开设耐高压小窗。适用范围：电厂、火车生产车间、船厂、地铁（动车）车库。性能特点门板为保温材料，门扇四周有密封件，此门具有保温、节能的特点。门扇只能停留在全开和全闭位置，安全性好。开门机构为液压驱动、大门启闭平稳、噪音小。安装简便，维修方便。门板也可采用聚碳酸酯板制作成采光型门扇。

