

# 金源环宇蓄电池JYHY12950 12V95Ah自动化控制系统专用

产品名称	金源环宇蓄电池JYHY12950 12V95Ah自动化控制系统专用
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金源环宇蓄电池 型号:JYHY12950 产地:河南
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

## 产品详情

金源环宇电池始创于1996年，历经15年的砥砺，已经成为中国规模较大的电池品牌，国内生产总部位于深圳市，在新乡、东莞分别设有分厂；目前主要生产的产品有：阀控式铅酸蓄电池、太阳能储能胶

体蓄电池、磷酸铁锂动力环保电池；公司拥有固定资产6000余万元，建筑面积3万多平方米，现有员工2300余人，其中工程技术与管理人员200余人。公司严格执行已通过的ISO9001;2008质量管理体系

系，工厂生产与品质管控始终处于新高度，此举更使“环宇”电池产品的质量与技术水平始终处于地位，公司产品先后取得美国UL认证、欧盟CE认证、电信泰尔认证、光伏金太阳等多项认证。

铅酸蓄电池技术特点：

1,不需维护:池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高,使用寿命长,密封结构和阻燃外壳,在使用过程中不会产生泄漏解液的缺陷。

2,重量,体积比能量高,内阻小，输出功率高:自放小，20下每月的自放率不大于2%。

满荷出厂,无流动的解液,运输安全。

3,使用温度范围广:标准系列池(-3050)，高温系列(-4570)无需均衡充，由于单体池的内阻，容量,浮充压一致性优良,确保了池在使用期间,无需均衡充。

4恢复性能好:将池过放至0伏,短路放置30天后，仍可充恢复其容量。坚固的铜端子:便于安装连,导能力强。

铅酸蓄电池的维护保养：

1目视检测排气阀是否正常,池外表是否有变形或膨胀漏液现象;

2每三到四个月要放一次,以防止极板氧化,如长期不停市,应人工将池放,带50以上负载放,时间为1/41/3后备时间;

3池放后应及时再充,未充饱的池再放,会导致池容量降低甚至损坏,所以必须配置适宜的充电器;免维护池的充流为0.1C左右,充流决不能大于0.25C。充流大或小都会影响池的使用寿命;

4环境温度要保持在0度40度(建议15度25度),高温会缩短寿命,低温容量降低。避免阳光直射;

5池使用中要远离火源;

6请保持环境清洁,过多的灰尘可导致蓄池短路;

7检视池,-极端子是否氧化,检查端子是否松动;

8量测池端充压(每一节池的正常值为13.713.8VDC);

9负责池保养的人员建议在工程师的指导下执行池保养或请工程师执行,避免触情形发生;

10使用三年后需及时检查更换。池使用越久,定期保养应越密集,避免市中断UPS无法供。

环宇蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液; UPS不间断电源;

内阻小,大电流放电性能好;消防备用电源;

适应温度广; 安全防护报警系统;

自放电小; 应急照明系统;

使用寿命长; 电力,邮电通信系统;

荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表;

安全防爆; 电动工具电动玩具;

独特配方,深放电恢复性能好; 便携式电子设备;

无游离电解液,侧倒仍能使用; 摄影器材;

产品通过CE,ROHS认证,所有电池·太阳能、风能发电系统;

符合标准。

巡逻自行车、红绿警示灯等。