

CZ型西德式直联式离心泵 啤酒泵

产品名称	CZ型西德式直联式离心泵 啤酒泵
公司名称	永嘉县海坦泵业有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县三桥工业区
联系电话	0577-66996886 13353386068

产品详情

海坦牌cz型西德式直联型离心泵系单级单吸悬臂直联式离心水泵，供吸送80 以下清水或物理化学性质似于水的液体，适用于工厂、矿山、城市给水排水和农田灌溉等用途。本泵结构简单、紧凑、性能可靠、体积小、重量轻、电耗低，使用维修方便。

【cz型西德式直联式离心泵 啤酒泵】使用性能说明：

水泵工作性能表中规定的流量，扬程和最大吸上真空度等性能参数，是在表列转速下的水泵工作能力，表中的流量是指泵的实际输水量或排水量。用户确定的使用扬程应尽量接近水泵的工作扬程。而使用扬程的计算是指排水面至吸水面的垂直高度加上从吸水管路吸入口直至排出管路排出口的全部水头损失的总和(包括阀门、弯头、锥管等损失)。性能表中的最大吸上真空度(米水柱)是指大气压力为0.097991mpa，水温20条件下，在一定流量时水泵允许的最大吸上真空度。用户在安装水泵时，要注意泵轴心线至吸水面的垂直高度，其位置的选择应尽可能靠近水源，接近水面，以达到缩短进水管路，选用时应考虑到该泵在最大流量前提下的允许吸上真空度(米水柱)减去吸水管路中全部(包括阀门、弯头、底阀、过滤器等)水头损失，及水温与大气压对吸上真空度的影响。本型泵中规定的转数是泵最高转数，在泵运转中只允许比规定转数高4%，若再要提高须取得本厂同意，但可适当减低转速使用。

【cz型西德式直联式离心泵 啤酒泵】使用范围：

泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t 120 。

【cz型西德式直联式离心泵 啤酒泵】结构说明：

泵的主要零件有：泵体1；直联架2；叶轮4；机械密封部件9；y系列加轴伸电机12等，(见图1cz型泵结构图)。本型泵泵盖与泵体铸成一体，叶轮直接装在电机轴上，并用叶轮螺母10加外舌止退垫圈7固紧。水泵采用机械密封，为了防止因机械密封损坏导致液体流入电机内，电机轴装有挡水圈5。泵体出水口一般朝上，也可以朝侧，这时只要将泵体与直联架螺栓松开，调转泵体即可。cz型西德式直联式离心泵不带底座。用户可以根据直联架的地脚孔位置改置水泥墩或钢架支承座，使用时泵体下方应

有支承，且吸水管路路件重量应有另支承，不能压在水泵上。