

方便施工 抗折强度 欧标工字钢 IPE550*210*11.1*17.2 核电工程钢构

产品名称	方便施工 抗折强度 欧标工字钢 IPE550*210*11.1*17.2 核电工程钢构
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4980.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 计重方式:理计 是否包含配送服务:是
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

钢筋出厂长度一般12m；进口出厂长度一般11.8米，12米

工字钢、H型钢出厂长度一般12m，角钢的出厂长度一般为6米，槽钢常见长度为6米/8米/9米。工字钢也称为钢梁。

因此常在钢结构建筑中做承重柱和结构柱使用，HM型工字钢由于抗拉力强，则常常在大平台、大挑檐建筑中作为框架梁使用。

工字钢规格标识方法：

通常，我们将工字钢的两边称为它的腿，那么中间部分就是它的腰。因此，腰高（h）即工字钢截面的高度，腿宽（b）指的是工字钢上下两边即两腿的宽度，腰厚（d）就是指中间部分即腰的宽度（厚度）。

也就是说，如果一个工字钢的规格参数为“140*80*5.5”，那么就意味着这个型号的工字钢腰高为140mm，腿宽为80mm，腰厚为5.5mm。

除了用参数表示欧标工字钢的规格，我们也可以直接用型号（IPE/IPN）来表示腰高，如腰高为120mm的工字钢可表示为IPE120，这样查询起来会更加快速便捷。

欧标工字钢规格型号如下：

IPE80 IPE100 IPE120 IPE140 IPE160 IPE180 IPE200 IPE220

IPE240 IPE260 IPE280 IPE300 IPE330 IPE360 IPE400 IPE500

IPE600 IPE700。