

合肥防火门、钢质防火门、不锈钢防火门、防火卷帘门

产品名称	合肥防火门、钢质防火门、不锈钢防火门、防火卷帘门
公司名称	安徽赛科智能技术有限公司
价格	320.00/平方米
规格参数	品牌:SAYOK赛科 产地:安徽合肥 规格:12J609图集
公司地址	安徽省合肥市蜀山区潜山北路城市经典
联系电话	13625515417 13625515417

产品详情

钢质防火门

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

钢木质防火门

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。

其他材质防火门

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

使用功能

有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快速闭锁防火门、遇火灾快速开启防火门等；

按技术分

有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等；

按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。常闭防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成，双扇或多扇常闭防火门还装有顺序器。常闭防火门通常不需要电气提供自控设计，但也有些特殊情况如：疏散通道上的常闭防火门，当一些大型建设方有防盗等管理上的要求时应由电气配合设计，尽可能全面的降低安全隐患。而对于常开防火门，它是除具有常闭防火门的所有配件外，还须增加防火门释放开关，而且必须由电气提供自控设计。通常会在人流物流较多的疏散通道上应用到。

隔热情况

隔热防火门（A类）

在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。部分隔热防火门（B类）

在规定大于等于0.50 h内，满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

非隔热防火门（C类）

在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。