

软四氟密封带生产厂家销售，耐腐蚀四氟带，四氟弹性带

产品名称	软四氟密封带生产厂家销售，耐腐蚀四氟带，四氟弹性带
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

耐温范围-200度--250度,耐压至200bar,是中低温密封部位理想的密封材料,在pH值0-14的环境中,不受绝大部分化学物质的腐蚀。可方便、快速安装的特性和现场成型的特点,避免了不必要的浪费,因而使用更为经济。膨体四氟带可粘贴于法兰密封面上,使用时几乎不存在浪费。在中、低压力下的法兰密封部位,是一种经济实用的密封材料。

柔性膨体四氟带特点：性能特点

聚四氟乙烯高压软带：聚四氟乙烯制品，品质柔软，可任意挠曲，具有很好的压缩回弹性。本品是我公司刚刚研制并生产，可代替各种型号的四氟垫片，尤其适用并可替代各种直径较大的垫片，安装和运输相当方便，密封性能良好，并可以根据不同的压力生产相应的产品。

使用方法

取一段任意长度的带子，粘贴于密封面（本身带胶）只要两端相叉相迭，即可构成一个密

封垫。适用于：食品行业、医药、造纸、化纤、
精细化工，等不允许有污染的操作场合中、耐化学性、磨擦系数低。

产品规格

小规格：7*3mm 6*3mm 4*4mm 8*3mm

常规规格 10*3mm 10*2mm 12*3mm 15*3mm 15*5mm 18*3mm 20*3mm 20*5mm 25*3mm
25*5mm 30*3mm 30*5mm 35*3mm 35*5mm 等，其他规格可定做。

膨体聚四氟乙烯（expanded PTFE）是一种***的医用高分子材料，采用纯聚四氟乙烯分散树脂，通过压条，高温拉伸而成。弹性四氟富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，这些微细纤维形成无数细孔，使膨体PTFE可任意弯曲（过360°），由于膨体四氟硬度只有54度，跟橡胶硬度差不多，这种膨体四氟带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的性能，同时具有很好的柔韧性、不老化性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性、冷流特性，且具有较高的抗拉强度密封性能。膨体四氟的柔软性使之安装使用极为方便。在-250 --+280 温度下使用适合于反应釜、汽输发电机及各种异形口罐、桶的密封。