

SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | SOW型卧式中开蜗壳式双吸离心泵 |
| 公司名称 | 永嘉县海坦泵业有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省温州市永嘉县三桥工业区 |
| 联系电话 | 0577-66996886 13353386068 |

产品详情

海坦泵业sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵是我司根据市场需要，引进德国先进技术生产的高性能水泵。泵通过使用原型叶轮和改型叶轮及其切割，型谱饱满宽广、使用效率高，在型谱性能范围内，可提供恰当满足用户所需要的任意流量扬程工作点的水泵。泵采用了目前国内外最优秀的可自平衡轴向力及径向力的水力模型，性能稳定、效率高、结构紧凑、振动小、泵体耐压高，安装维修方便。产品执行gb/t5657-95《离心泵条件 类》标准。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

【sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】产品特点：

sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵 根据输送介质或用户要求采用填料密封或机械密封，不受转向限制。对于填料密封，有足够的空间用于更换填料。

- 1、许用工作压力为2.5 mpa；即泵入口压力+泵扬程 2.5 mpa。根据泵壳承受的最大压力，泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6 mpa)、球墨铸铁(2.0 mpa)、铸钢(2.5 mpa)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
- 2、介质：温度 105 的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体(固体颗粒 80 mg / l)。

采用轴承

- 1、采用油脂润滑的封闭式滚动轴承，维护简单，运行时间长。
- 2、配备恒定油位的油杯，也可用稀油润滑。
- 3、选用进口(skf、nsk、ntn)高质量轴承，运行平稳，噪音低，使用寿命长。

【sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】技术参数：

流量：50-15000m³/h；扬程：8-160m；功率：2.2-1600kw；转速：980-2900r/min；口径：80-600；温度范围：105；工作压力：2.5mpa。

【sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】主要用途：

sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵主要供输送温度不高于105 的清水或理化性质类似于水的液体。适用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、炼油工业(一般性液体)等输送液体的场合。

【sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵】结构特点：

sow型卧式中开蜗壳式双吸离心泵结构紧凑、稳定性好。该型泵为泵壳中开结构，进出口均在泵体上，检修时只需吊出泵盖，转子部件便可移出进行检修作业，而不需拆卸管路，十分方便。 根据需要电动机(驱动器)可以在左端也可在右端，方便现场安装。结构上缩短转子部件轴向尺寸，轴的钢性更好，运行更稳定可靠。设有泵体密封环，而叶轮密封环为可选件。密封环磨损后可以更换，减少了运行维护费用。