

供应加二硫化钼改性POK原料 与金属摩擦低磨耗 抗化学性塑胶原料

产品名称	供应加二硫化钼改性POK原料 与金属摩擦低磨耗 抗化学性塑胶原料
公司名称	上海华玺悦化工有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:炬泓新材料 型号:JH960MS2 产地:广东
公司地址	上海市松江区松卫北路665号408室（注册地址）
联系电话	15915930827 13828827012

产品详情

供应加二硫化钼改性POK原料 与金属摩擦低磨耗 抗化学性塑胶原料

韩国晓星POK 材料概况

一、POKETONE的详细说明:

是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。

POKETONE是高结晶性、结实的结晶结构，表现出耐冲击性、耐磨损性、耐化学性、耐燃料性、气体阻隔性能。

二、POKETONE的特性：

- 1.刚性 与韧性的平衡：具有很高的韧性以及足够的抗张强度与弯曲模量，性能均衡。
- 2.冲击强度：相比Nylon，PBT的冲击强度高230%。以及抗水解性。在湿润条件下保持较高的抗张强度和冲击强度，而且伸长率高。
- 3.热变形温度：HDT是200，可在高温环境下长期使用。
- 4.抗化学性：抗化学性仅次于PPS。耐水和水汽的稳定性
- 5.阻隔性：碳氢化合物。通过无铅汽油的@93 *15天的渗透性测试，优于铁氟龙，气体阻隔与EVOH相当。

6. 摩擦性能：耐磨性为POM的14倍，具有低噪音。

7. 生产效率：高结晶度的聚酮有助于缩短成型周期。

PKJH900ST10-NC

PKJH900ST10-BK

PKJH96U-BR01绝缘

PKJH900CFST-BK0

PKJH960G6 NC

PKJH906SI耐磨

PKJH96U

PKJH960NH阻燃

PKJH960G3NH阻燃

PKJH960G6NH阻燃

PKJH900G8NH防火

PKJH900G10NH阻燃

PKJH900NHCG2

PKJH900NHG2

PKJH900NHCG4

PKJH900NHG6

PKJH960C6

PKJH900G6

PKJH960M2-2

PKJH960G6TF4

PKJH900NHG4

PKJH906M2-1

PKJH906M2-2

PKJH960M2-1

PKJH960G5TF2

PKJH960TF6

PKJH960TF2

PKJH960TF4

PKJH900G10

PKJH900G8

PKJH900G4

PKJH900G3

PKJH960C4

PKJH960G6玻纤增强

PKJH960G4

PKJH960G2

PKJH960C8

PKJH960C2

PKJH900G3CN

PKJH900CFST

PKJH900NHCG6

PKJH960SI加硅油

PKJH960

PKJH906ST5

PKJH960ST5

PKJH906V抗紫外线

PKJH960V

PKJH935U抗UV

PKJH935V抗uv

PKJH910

PKJH906

PKJH903

PKJH900

PKJH913

聚酮POKM33AF1Y

聚酮POKM33AG2Y

聚酮POKM33AA2Y

聚酮POKM93FA2Y

聚酮POKM93FB5Y

聚酮POKM93FA7Y