

专业生产销售各种型号增强复合垫系列

产品名称	专业生产销售各种型号增强复合垫系列
公司名称	温州正海密封件有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:石墨 截面形状:方形 适用范围:泵、其他
公司地址	温州市龙湾区永兴工业区永安路161号
联系电话	86-0577-86915685--85987898 13566250123

产品详情

材质	石墨	截面形状	方形
适用范围	泵、其他	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀
作用	固定密封	是否进口	否
品牌	正海	型号	各种型号
厚度	1-6 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	600 ()
使用压力	小于等于10 (MPa)		

柔性石墨复合垫由纯石墨板或石墨复合增强板冲切而成。优异的耐腐蚀性、耐高低温；良好的压缩回弹性，较好的强度，是管、阀、泵、压力容器、换热器冷凝器等的密封元件，还可切成形状复杂的垫片，如水位垫片冲螺栓孔法兰等。包边石墨复合高强垫，内外全包覆金属薄片，包边材料可根据客户需要选用不锈钢等包边材料。保持原有的各常用厚度1.5mm、2.0mm、3.0mm、4.5mm，内衬材料可选用马口铁、304、316等材质。柔性石墨复合垫的型号：

名称	结构	压力	氧化性介质
纯石墨垫片		3	-240-400
冲刺型高强垫片		5	-240-450
平板型高强垫片		5	-240-450

柔性石墨复合垫的主要技术参数：

项目	单位	数值
密度公差	g/cm ³	-0.0—+0.06
厚度公差	mm	-0.04—+0.04
碳含量	%	99
抗拉强度	mpa	4.5
压缩率	%	>40
回弹率	%	>10
硫含量	ppm	<1000
氯含量	ppm	<45
温度		-200—+600

注：另外，我们也可以根据标准或客户要求生产，最大加工尺寸 4000mm 实际应用工况不同，以上参数仅供参考不作任何保证要求。