

GF6 GF9 GF8 可调式螺旋槽道减压阀

产品名称	GF6 GF9 GF8 可调式螺旋槽道减压阀
公司名称	上海玉武阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇胜利路398号
联系电话	021-51860370

产品详情

gf6 gf9 gf8 可调式螺旋槽道减压阀

gf8可调式螺旋槽道减压阀 减压阀：进口12、出口8 12*8

螺旋槽道式减压阀由gf1至gf9共9种型号，常用型为gf8，称为可调式螺旋槽道减压阀，gf9称全自动恒流减压阀，适用于调峰机组(均获国家专利)。

。减压效果：样水流经gf8后，压力降到0.4mp以下；

。调节流量：将手柄在720度范围内旋转,可获得0~3500ml/min稳定流量，彻底解决了以下三个问题：

a. 流量调节过于敏感，流量不好掌握（而gf8在720度范围内旋转可调，流量很好掌握）；

b. 流量不稳定（而gf8流量调好后，不会随时间变化）；

c. 无法获取大流量（而gf8流量调节最高可达3500 ml/min）；

。在3mp压力下,即可获得50 ml/min启动流量,便于试炉调试;

。调节手柄手感特别好，开关力矩小于0.05牛*米；。使用绝对安全;

。使用寿命长达5年以上;

。采用活节式联接,各工作部件均可分解拆卸,装卸清洗十分方便; 可调式螺旋槽道减压阀系列:

1、减压阀的系列化是针对不同机组的要求而设计：管道式减压阀结构简单，适用于100mw及以下机组；可调式螺旋槽道减压阀适用于100mw以上机组；全自动恒流减压阀适用于调峰机组。

2、可调试螺旋槽道式减压阀随机逆时针旋转调节手轮在720°范围内可获得0-3500ml/min的稳定流量。

3、在3mpa条件下可获得50ml/min的启动流量，满足了各种机组多功能条件下的流量要求。

4、大流量条件下工作十分稳定，冲刷性能好，安全性好，使用寿命长。

名称 型号 连接尺寸 公称压力 工作温度 出口压力 出口流量 连结方式 调节力矩

管道式减压阀 gf6 8、12、14 18mpa 100 0.4mpa 0-2500ml/min 螺纹连接

可调式螺纹槽道减压阀 gf8 8、12、14 32mpa 100 0.4mpa 0-3500ml/min 螺纹连接 0.05牛米

全自动恒流减压阀 gf9 8、12、14 32mpa 100 0.4mpa 0-3500ml/min 螺纹连接 0.05牛米

*注：1、详细资料及安装尺寸另索；2、本公司可按用户的现场接口尺寸订做

上海玉武阀门有限公司专业生产系统平衡稳流阀xpf-25pss，保护阀gn19b，低压过滤器gn03d，恒压阀gn02b，平衡可调式减压阀g64n-32p，恒流稳压组合阀gn1，反冲洗高压过滤器gn34c，高温高压截止阀316ss-gc，gf8可调式螺纹槽道减压阀，dti调节阀，及其他水汽取样装置备品配件》