

# 游泳池施工 室外游泳池过滤设备 酒店游泳池 游泳池的水 私人游泳池设备

产品名称	游泳池施工 室外游泳池过滤设备 酒店游泳池 游泳池的水 私人游泳池设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

### 10.2 强制淋浴

10.2.1 公共游泳池宜在游泳池入口通道内设置强制淋浴。

10.2.2 强制淋浴通道长度应采用2.0~3.0m。

10.2.3 强制淋浴的布置应符合下列规定：1 淋浴喷头在通道长度内不应少于3排；2 每排淋浴喷头间距宜为0.8m，喷头数可根据入口通道宽度确定，但每排不宜少于3只；当为多孔管时，孔径不宜小于0.8mm，孔间距不宜大于0.4m；3 喷头或多孔管的安装高度不宜小于2.2m。

10.2.4

喷头或多孔管的开启，应采用光电感应自动控制，其反应时间不应超过0.5s，喷水持续时间宜为6s。

10.2.5 强制淋浴的供水应符合下列规定：1 水源应采用城市自来水或经净化处理的游泳池池水；2 水温宜采用35~40℃，夏季可采用常温水；3 水量应按喷头数量或开孔数量计算确定，给水压力不得小于0.1MPa。