

三叉水龙头 净水器铜镀铬水龙头

产品名称	三叉水龙头 净水器铜镀铬水龙头
公司名称	深圳市超康科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳龙田沁诺科技园
联系电话	075536697505 13684945477

产品详情

一. 产品简介

三管水龙头是一种无压、卫生型单冷水龙头，它与净水器配套使用。市政原水经龙头进入净水器，净水器对原水进行除病毒、杀菌、去异味和过滤后，使水质达到清洁、卫生，直接供饮用。产品结构合理，造型美观。选用无铅优质黄铜制成，水管为pe塑料，确保无污染。产品外表面经电镀处理后，十分精致，极显庄重、豪华，是宾馆、酒店、家庭首选的高档器具。

二. 技术参数 工作压力：0.45mpa
流量：7.8l/h 手柄开关寿命：2.5×10⁵次 出水管旋转寿命：8.5×10⁴次 手柄操作力矩：0.5nm

三. 安装使用方法 安装步骤 步骤一：安装台面上部分 将装饰圈和橡胶垫（装饰圈在上，橡胶垫在下）穿套于螺纹管，移至龙头底部，再将螺纹管插入台面的安装孔中。 步骤二：固定水龙头 从台台下先将铜垫片穿套于螺纹管，然后用手或扳手将铜螺母往上旋紧，至固定牢靠为止。 步骤三：组装水管 1. 将兰色管（进水源）连接至市政水源阀门处。
2. 将白色管（接净水器）连接至前置进水的快速接头。
3. 将红色管（出水管）连接至净水器出水的快速接头。 步骤四：检测密封性 打开供水阀，分别将龙头上的控制阀打开和关闭，检查各连接处是否渗水，若有渗水，可将渗水处的连接件锁紧。

为什么要使用爱惠浦三管无压、无铅安全水龙头？在材料上选用无铅黄铜制造、避免铅的二次污染，在结构上采用无压设计，当关闭龙头时，进入净水器的水源被切断，因此滤芯中的压力为零，将前置滤芯爆裂、接头、管线因老化而泄漏的风险降低为零（因长期使用，前置滤壳、接头、管线等高分子材料会产生疲劳、老化），当龙头关断时，净水器中的水在大气压力的作用下仍然可以排出，直到滤芯中的压力为零为止。 切记：爱惠浦滤芯上明令禁“水锤”，所以要配无压龙头，使用有压龙头是十分危险的，因为建筑物内的住户多，使用同一条自来水管线开开关关的结果会产生特多的“水锤现象”，当“水锤”的力量直接施与净水机时，其结果可能会造成管线接头脱落、滤壳破裂而水漫金山。所以出于保险的目的，建议用户使用爱惠浦专用三管无压、无铅安全水龙头 区别两种龙头的方法：有压龙头下面只可以接一根软管，无压龙头则是三根软管，无压龙头关闭的是净水器的进水口，普通豪华龙头关的是净水器的出水口

无压龙头的使用，使用户、经销商都非常心安、放心，因为它彻底避免了因水压不稳而导致水满金山，使用户蒙受意外损失的事件发生。”

联系方式：

手机号码：13544158070

联系人：尹小姐

工作qq:2355762014 电子邮箱：2355762014@qq.com

网址：<http://szck2009.cn.alibaba.com/>

<http://szck809.cn.alibaba.com>

<http://szck809.qjy168.com>

<http://szck809.b2b.hc360.com/>

<http://cn.esunny.com/18180608>

公司地址：深圳市坪山新区坑梓龙田超康工业区（导航可写：铭鸿纸品厂或者龙田花木场）