

POM 台湾宝理 M90-44 通用级 高刚性耐磨 齿轮POM原料

产品名称	POM 台湾宝理 M90-44 通用级 高刚性耐磨 齿轮POM原料
公司名称	东莞市百亿塑胶原料有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号6栋201房（注册地址）
联系电话	13711888658 13711888658

产品详情

产品特性

低磨损

是否进口

否

产地

美国

厂家(产地)

美国杜邦

牌号

500P

销售方式

品牌经销

类型

标准料

品名

POM

加工级别

注塑级

产品规格

25

品牌

美国杜邦

杜邦POM 500P NC010 物性表

PC卡号
黄卡号
添加剂

E41938-257616
润滑剂

特性
机构评级
形式
加工
多点数据

脱模
润滑
UL 未评级
粒子
注射成型
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
>POM
POM
1.42

部件标识代码 (ISO 11469)

树脂ID (ISO 1043)

密度 500P 物理性能额定值单位制测试

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

15

溶化体积流率 (MVR) (190 ° C/2.16 kg)

13.0

收缩率

垂直接流动方向 1.9

流动方向 2.0

吸水率

23 ° C, 24 hr, 2.00 mm 1.4

平衡, 23 ° C, 2.00 mm, 50% RH 0.30

洛氏硬度 洛氏硬度 硬度额定值单位制测试

M 计秤 92

R 计秤 120

拉伸模量 拉伸模量 机械性能额定值单位制测试

拉伸应力 (屈服) 71.0

拉伸应变 (屈服) 17

标称拉伸断裂应变 30

拉伸蠕变模量

1 hr 2800

1000 hr 1600

弯曲模量 2950

弯曲应力 (3.5% 应变) 80.0

交易保障