

KLA-D-Z双向拉绳开关

产品名称	KLA-D-Z双向拉绳开关
公司名称	上海五久自动化设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层C区192室
联系电话	86-02169017280 15801824596

产品详情

产品介绍kla-d-z双向拉绳开关概述：广泛应用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿，该产品安装在胶带输送机两侧，是用于胶带输送机紧急事故停机的一种保护开关，在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳，切断运行电路使全线停机，实现对胶带机及人生安全的保护。工作原理：当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。松开钢丝绳后开关自动复位。技术参数：使用环境条件：环境温度：-30 ~ +50 相对湿度：不小于85% 动作角度：30° 极限角度：60° 动作力：10kg 触点数量：1个常开，1个常闭 触点容量：ac380v/5a 复位方式：自动 可靠性：> 10⁶次 防护等级：ip65 重量：2.5kg 使用与安装：

开关平衡得按在机架的固定支架上；

将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧绳不超过40m（有坡度时应当缩短）；

拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；拉绳沿胶带平行方向设置，每10m加一吊环。

钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。产品属性本产品属于精密仪器，使用方便，操作简单，读数方便，使用前看好说明书，一般情况下不需要指导就能使用，在不使用时要求电池取出，防止长时间不使用时由于电池腐烂损坏仪器。其他说明本产品外壳为塑料，使用轻便灵活，显示部分为液晶显示，清楚了，按键灵活。操作方便。产品使用时注意不要放在潮湿的环境，不能摔，非人为损坏，保修期1年。交易说明发货形式一般为快递，比较重的产品发物流。偏远地区需要特别声明。以免发件后收不到产品，造成不必要的麻烦。