

适用于各种电气设备、试验仪器的接地用线 长度规格厂家精准定制

产品名称	适用于各种电气设备、试验仪器的接地用线 长度规格厂家精准定制
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

产品详情

双色线，双色线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。双色线适用于各种电气设备、试验仪器的接地用线 双色线 GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设用电缆（电线）》

产品详细信息

双色线的详细介绍

双色线

双色线

双色线

一、概述：

双色线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。双色线适用于各种电气设备、试验仪器的接地用线。

二、产品标准：

双色线 GB5023、2-85 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设用电缆（电线）》

三、产品特点：

1.额定电压 U_0/U 分为450/750V和300/500V。

2.电缆的长期允许工作温度：BV-105型
.....应不超过105 ；其他型号.....应不超过70 。

3.电缆的敷设温度应不低于0 ；

4.电缆的允许弯曲半径为：电缆外径（D）小于25mm者.....应不小于4D；电缆外径（D）为25mm及以上者.....应不小于6D

四、型号、名称及使用范围：

型号

名称

使用范围

BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设

BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）固定敷设

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）(wire) 固定敷设时要求柔软的场所

BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 (wire) 固定敷设

BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆PVC (wire) 固定敷设

BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）(wire) 固定敷设

BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆（电线）(wire) 固定敷设

BV-105 铜芯105 聚氯乙烯绝缘电线 固定敷设

五、双色线生产范围：

型号

额定电压V (V)

芯数

标称截面

BV 300/500 1 0.5-1

450/750 1 1.5-300

BLV 450/750 1 2.5-300

BVR 450/750 1 2.5-70

BVV 300/500 2、3、4、5 1.5-35

BLVV 300-500 1 2.5-10

BVVB 300-500 2、3 0.75-10

BLVVB 300/500 2、3 2.5-10

BV-105

