

美国3M电缆附件

产品名称	美国3M电缆附件
公司名称	深圳市绿山科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井中心路金达城大厦8G
联系电话	0755-29883059 13923329213

产品详情

安装便利	
------	--

· 采用3m独特冷缩技术，安装时无需特殊培训，也不必费力地推，动火和使用特殊工具，您要做的只是轻轻抽取芯绳 · 每套终端独立包装，均配有安装说明书

适用广泛	
------	--

· 一种型号使用多种电缆线径 · 单体式紧凑设计，缩短空间距离

适用广泛	
------	--

· 使用硅酸胶材料，抗电痕及耐腐蚀性极强，电性能优异，使用寿命长。 ·
· 采用橡胶弹性体材料，紧密贴附电缆本体，防潮并且与电缆同"呼吸"。 ·
· 高介电常数应力控制，降低表面电应力。

冷缩式单芯橡胶绝缘电缆终端选型表

电压等级	户内			户外		
	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)
15kv	5623k	25-50	14.2-22.1	5633k	35-70	16.1-22.1
	5624k	70-240	19.8-33.0	5635k	95-240	21.1-33.0
	5625k	300-630	27.7-45.7	5636k	300-500	27.7-45.7

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。

电压等级	户内/户外		
	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)
26/35kv	7684k	1*50—1*70	21.1-38.9
	7685k	1*95—1*185	26.7-45.7

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。

冷缩式三芯橡胶绝缘电缆终端选型表

电压等级	户内			户外	
	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)	型号	导体截面 (mm ²)
15 kv	5623pst-g	25-70	14.2-22.1	5601pst-g	35-70
	5624pst-g1	95-150	19.8-33.0	5602pst-g1	95-150
	5624pst-g2	185-300	19.8-33.0	5602pst-g2	185-300
	5625pst-g	300-500	27.7-45.7	5603pst-g	300-500
	注：g1，g2仅为三叉手套的规格不同				

电压等级

户内

户外

	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)
26/35kv	7684pst-g-i	3*50—3*70	21.1-38.9	7684pst-g-o	3*50—3*70	21.1-38.9
	7685pst-g-i	3*95—3*185	26.7-45.7	7685pst-g-o	3*95—3*185	26.7-45.7
	7686pst-g-i	3*240—3*400	38.9-58.9	7686pst-g-o	3*240—3*400	38.9-58.9

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考

冷缩式橡胶绝缘电缆中间接头选型表

电压等级	三芯			单芯	
	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)	型号	导体截面 (mm ²)
8.7/ 15 kv	qs1000-i	50-120	17.5-24.0	qs1000-k1	50-120
	qs1000-ii	150-240	22.1-33.2	qs1000-k2	150-240
	qs1000-iii	300-400	27.9-42.0	qs1000-k3	300-400

注：电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。

电压等级	三芯			单芯	
	型号	导体截面 (mm ²)	主绝缘外径 (mm)	型号	导体截面 (mm ²)
26/ 35 kv	qs3000-i	50-185	27.3-42	qs3000-k1	50-185
	qs1000-ii	185-630	36.4-57.2	qs3000-k2	185-630
<p>注：k1，k2，铝芯和铜芯仅为适用电缆连接管外径的不同。</p> <p>电缆绝缘外径为选型的最终决定因素，导体截面仅作参考。</p>					