

EPS消防应急电源18.5KW厂家配置

产品名称	EPS消防应急电源18.5KW厂家配置
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS消防电源 型号:18.5KW 产地:温州
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

产品用途：随着我国经济发展，大型体育场馆、隧道等需要大量度放电灯（汞灯、钠灯、金属卤化物灯）照明的建筑或工程日益增多，这类场所由于其特殊性和重要性，对照明可靠性要求很高。根据实际测试，这类灯具允许的断电时间 3ms，因此应采取措施对灯具供电电压出现异常的时间 3ms。此外在其他行业中，一些敏感设备对市电瞬时中断也比较敏感，也需要快速切换型EPS来对负载的供电。

2、安装形式：落地式

3、备用时间：90分钟（可按设计要求配置备用时间）

4、规格系列：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160、187、200、220、250、280、315、355、400、500【单位KW】

产品使用范围：

适用于各种三相、单相及混合型用电设备，如电梯、风机、水泵、照明、空调等设备的应急供电。应用于高层建筑、人防设施、医院、机场、城市地铁、发电厂、大型商场、银行、证券等场所。适用范围广、负载适应性强。

产品用途：

为消防设施或负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380V/220V用电电器在与设备提供应急供电。

安装形式：

落地式(标准配电柜)

产品特点：

PM逆变模块和高可靠性的集成电路；

脉宽调PWM技术，“四合一”设计，结构简化，能向任何感性或容性的负载供电；

可消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，消防中心控制；

主要部件或元器件均采用高可靠性的guojipinpai；导线和器件具有阻燃或不燃特性。

产品优点：

静态、无噪音、无排烟、、无火灾隐患；

自动切换，可实现无人值守；

节能，非应急供电时，基本不耗电；

调制方式未知输出电压220V/380VV输出功率3KW(规格齐全)W输入电压220V输出回路持续，非持续，消防联动输出波形弦波适应负载：适用于各种照明负载应急时间90分钟（可定制）可售卖地全国
类型EPS消防应急电源型号EPS

EPS应急电源零切换在线式消防设备应急电源，在继承现有消防应急电源技术的基础上，按照GB16806-2006国家标准《消防联动控制系统》研制出的零时间切换的新型产品，