

碱回收炉清灰剂 固体粉末

产品名称	碱回收炉清灰剂 固体粉末
公司名称	广西梧州蓝宇水处理有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	材质:固体粉末 型号:LY-026 用途:碱回收炉清灰
公司地址	广西省梧州市红岭路14-2号
联系电话	86-07745828680/3862239 13005984959

产品详情

材质	固体粉末	型号	LY-026
用途	碱回收炉清灰		

碱回收炉清灰剂

一、概述：

由于碱回收炉燃烧介质造纸黑液的特出性，使用一般的锅炉清灰剂没有什么作用。我公司技术人员经过对造纸黑液的成分及燃烧过程的分析研究，通过在多家造纸厂碱回收炉上进行燃烧试验，对配方进行筛选改进，开发出了专门用于碱回收炉的清灰除渣剂。

二、原理：

清灰剂给以中和燃料燃烧时所产生的硫酸和亚硫酸，使低温结焦变得酥松，自行脱落，减少硫酸和亚硫酸对锅炉受热面的腐蚀。降低焦渣与耐火砖的附着力。焦渣被清除后，能在光洁的金属表面上形成一层防腐膜，使之不受硫酸和亚硫酸的腐蚀，延长锅炉的使用寿命。

三、用法：

1、清灰剂可由观察孔直接投放于炉膛内，清灰剂在投放前，锅炉应处于燃烧一段时间的热状态，炉膛温度应在700度以上。投入清灰剂后要大火燃烧，调整引风使化学气体与粘附烟灰的受热面充分接触，便于达到最佳效果。

2、喷枪加药，首先将药剂放入喷枪加药罐内，同时将喷管插入观火孔内，迅速打开压缩空气阀，用2 - 3公斤/平方厘米的压缩空气，使其呈雾状形式喷入炉膛旺火区或结焦处。

四、用量：

每次投药量5公斤以上，20以上吨锅炉每4小时投1次并适当加大投药量或投要次数。如果结灰严重，首次投药应加倍，投药时应在每次碱回收炉吹灰后进行。