

# 气动双隔膜泵浦

产品名称	气动双隔膜泵浦
公司名称	苏州市富旭涂装技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州江苏省苏州市相城区相城大道168号15A20室
联系电话	86-051267597165 18962181065

## 产品详情

产品介绍气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。广泛应用于各行业，产品质量深受好评。这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm<sup>2</sup>即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。性能参数气动双隔膜泵特点：1、气动隔膜泵不会产生电火花：气动隔膜泵不用电力作动力，接地后又防止了静电火花。2、不会过热：压缩空气作动力，在排气时是一个膨胀吸热的过程，气动隔膜泵工作时温度是降低的，无有害气体排出3、可以通过含颗粒液体：因为容积式工作且进口为球阀，所以不容易被堵。4、对物料的剪切力极低：工作时是怎么吸进怎么吐出，所以对物料的搅动最小，适用于不稳定物质的输送5、流量可调节，可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。6、气动隔膜泵具有自吸的功能。7、可以空运行，而不会有危险。8、可以潜水工作。9、气动隔膜泵可以输送的流体极为广泛，从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。10、没有复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。11、气动隔膜泵体积小、重量轻，便于移动。12、无需润滑所以维修简便，不会由于滴漏污染工作环境。13、百分之百的能量利用，当关闭出口，泵自动停机，设备移动、磨损、过载、发热其他说明以上是苏州代理富旭涂装技术的详细信息，由苏州市富旭涂装技术有限公司自行提供，如果您对泵浦 苏州代理富旭涂装技术的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取苏州代理富旭涂装技术的更多信息。期待你的惠顾、相信我们、你会得到更多！交易说明 欢迎来电咨询18962 18 106 5曾先生公司电话0 512 -675 971 65公司网址：www.fuxvtz.com、咨询我公司客服人员。期待你的惠顾、相信我们、你会得到更多！