

东风后双桥洒水车_园林绿化专用车

产品名称	东风后双桥洒水车_园林绿化专用车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

全国购车热线：0722-3801146 传真：0722-3801148 联系人：肖经理 联系电话：18672223355
13607289229 欢迎致电咨询！ 更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>

东风后双桥洒水车是一种配置前冲、后洒、侧喷、洒水平台及洒水高炮，安装自吸式专用水泵的车辆。主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程15m。东风后双桥洒水车广泛适用于城市、园区、广场道路的绿化，以及大型厂矿的除尘作业，适合于城市小区工厂的绿化环卫用，采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。前冲（喷）后洒、带侧喷（花洒）、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮（炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节），带吸水管，带消防接头，带自流阀，自吸自排，可选配20米绿化喷药东风后双桥洒水车卷盘、高空作业、随车吊货运等功能。

车辆型号	东风后双桥洒水车		
外形尺寸(mm)	9980 × 2500 × 3380,3700	总质量(kg)	25000
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	14000
接近/离去角	18/12	整备质量(kg)	10805

前悬/后悬(mm)	1460/2870	最高车速(km/h)	85
车辆识别代码	lgax4c44 × × × × × × × × ×		
底盘型号	df11250a8		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
isde230 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
isde245 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
isde270 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	198
c245 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	180
c230 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	170
c260 33	东风康明斯发动机有限公司	8300	191
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb176
轴数	3	轮胎数	10
轴距	4350+1300,4350+1350	轮胎规格	10.00-20,10.00r20,1
轴荷	7000/18000(并装双轴)	前轮距	1986
钢板弹簧片数	8/9,8/10	后轮距	1860/1860
其它	罐体有效容积:16-22吨;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450.随底盘选装高顶型 m.选装驾驶室前下视镜.实际可做16-22m ³		

东风后双桥洒水车选装配置：中国各地各生产厂洒水车价格各有不同。标准配置洒水车（绿化喷洒车、水罐车）：前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，侧防护网，自流阀，消防接头，带绿化洒水高炮，可调节成柱状，射程 28m；也可调节成雾状，射程 15m。可选配药盘、打药机。也可加装药盘、药盘泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。

通常一辆东风后双桥洒水车由以下几部分组成：专用车底盘、罐体、管道系统、操作系统。以下是这四个部分的简要说明。

一、专用车底盘：一般采用东风、解放、江淮等二类底盘。目前使用的比较广泛的有“东风小霸王洒水车、东风多利卡洒水车、东风三平柴洒水车、东风140型洒水车（长头）、东风145型洒水车（平头）、东风153型洒水车（平头）、东风1208型洒水车（后双桥）。

二、东风后双桥洒水车罐体制作：程力公司采用自动流水线罐体生产工艺分为：下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料多采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要

采用进口韩国304不锈钢。罐体容积为“4立方、5立方、6立方、8立方、10立方、13立方、15立方”。

三、管道系统由“管道、阀门、过滤装置、出水口（前冲后洒、侧喷；高位侧花洒；后工作平台，带绿化洒水高炮。

四、东风后双桥洒水车操作系统：主要由发动机带动变速箱，变速箱上安装的取力器带动洒水泵，洒水泵产生动力，将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程15m。

选装配置：可加装洒药盘、药泵、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、电磁阀、气动阀等先进设施，以满足不同用户需求。