

耐腐蚀聚四氟乙烯螺旋喷嘴喷头

产品名称	耐腐蚀聚四氟乙烯螺旋喷嘴喷头
公司名称	洛阳市瀍河区北拓环保喷雾产品经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	瀍河区塔东村十组63号（经营场所）
联系电话	0379-63030625 13526957902

产品详情

专业生产批发工业用各类型喷淋喷雾产品。

螺旋喷嘴又叫脱硫喷嘴、防堵塞喷嘴、大流量喷嘴、除尘喷嘴、耐腐蚀喷嘴。

聚四氟乙烯（teflon，ptfe，f4）简介：聚四氟乙烯，英文名称：polytetrafluoroethylene，简称ftfe或f4。聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。聚四氟乙烯（teflon或ptfe），俗称“塑料王”。

ptfe分子中f原子把c - c键遮盖起来而且c - f键键能高特

别稳定，除碱金属与氟元素外它不被任何化学药品侵蚀。

ptfe分子中f原子对称，c - f中两种元素共价相结合，分子中没有游离的电子，整个分子呈中性。使ptfe具有优良的介电性能。由于ptfe分子外有一层惰性的含氟外壳，使它具有突出的不粘性能与低的摩擦系数。

聚四氟乙烯具有杰出的优良综合性能，耐高温，耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。聚四氟乙烯具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在+250 至-180 的温度下长期工作，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化。

ptfe 英文名称为teflon，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆、特氟龙等等（皆为teflon 的译音）。熔点大约为 631t，密度为 2 . 13—2 . 19g / cc（克 / 厘米³）。ptfe 具有优异的耐化学品性，其介电常数为 2 . 1

，损耗因数低，在很宽的温度和频率范围内是稳定的。它从低温到 550v 的机械性能都很好。ptfe 抗冲强度高，它的摩擦系数