

爱义信 盐雾试验机 智能盐雾腐蚀试验箱 远程控制盐雾实验机

产品名称	爱义信 盐雾试验机 智能盐雾腐蚀试验箱 远程控制盐雾实验机
公司名称	爱义信工业科技（上海）有限责任公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:爱义信 型号:YW 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路3216号
联系电话	021-31427262 18930917376

产品详情

雾腐蚀[试验箱](#)通过考核对[材料](#)

及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品适用于零部件、[电子元件](#)、[金属材料](#)的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验

腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中，大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和有破坏性的大气腐蚀。这里讲的盐雾是指氯化物的大气，它的主要腐蚀成分是海洋中的氯化物盐--氯化钠，他主要来源于海洋和内地盐碱地区。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层中的氧，把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物，使钝化态表面变成活泼表面。造成对产品极坏的不良反应。

型号	60系列	90系列	120系列	200系列
工作室尺寸	600x450x400	900x600x500	1200x800x500	2000x1000x600
外箱尺寸	1100x670x1050	1410x900x1050	1700x1150x1200	2800x1350x1450
实验室容积	108L	270L	480L	1200L
盐水箱容积	15L	25L	32L	45L
可摆放样品空间	500x300x250	800x450x250	1000x600x300	1800x800x350
开盖方式	手动	手动	316不锈钢弹簧助力	气缸助力
运行环境温度要求	环境温度5 ~30 ，室内简易通风，温度超过30 时建议通过合适方式调节室温			
运行环境湿度要求	环境湿度80%Rh以下			
实验室温度范围	常温~+55 （加热方式采用空气式加热，底板少量加水）			
饱和桶温度范围	常温~+70			
温度性能	温度均匀度： 2 温度波动度： ±1			
盐雾沉降率	1-2ml/80cm/h			
喷雾方式	连续、间歇、可编程试验			

执行标准：

1，GBT10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

2，GBT2423.17-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

3，ISO9227-2012人工气氛中的腐蚀试验--盐雾试验

4，ASTM B117--2011：操作盐雾试验机的标准实验方法

5，GBT1771-2007色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

6，GJB150.11用装备实验环境试验方法 第11部分：盐雾试验