

东风天锦洒水扫路车_多功能东风道路清扫车

产品名称	东风天锦洒水扫路车_多功能东风道路清扫车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

东风天锦带洒水的扫路车后洒效果

我公司所有的东风天锦带洒水的扫路车产品均可选配洒水车前冲后洒功能，洒水扫地车是利用扫路车本身水箱里的水进行冲洗，与喷雾降尘功能采用一个水箱，程力公司还可对扫路车加装除雪铲装置，详情致电程力公司销售经理。

东风天锦带洒水的扫路车采用中置四扫刷、吸口后置的布置方式，使得整车结构布置简捷、清扫效果好。东风天锦多功能扫路车的垃圾箱及水箱为全部采用超厚不锈钢材料制作；垃圾箱与水箱为整体结构，水箱在垃圾箱的底层使垃圾箱底板预倾角高达12°以上，便于垃圾倾倒干净。东风天锦多功能道路清扫车垃圾箱顶部设置了导流槽及较大面积过滤网，能够充分提高降尘效果，使的垃圾堆积均匀，增加有效容量，减少因轻浮物堵塞滤网而产生的空气阻力。

东风天锦带洒水的扫路车液压阀组采用国内知名领军品牌：测试压力可以达35mpa,流量达300l/min,可以对各种工业液压阀和行走机械液压阀的动态、静态性能和疲劳寿命进行精确测试。

副机空滤进气系统设计先进，可大大提高发动机的使用寿命：

东风天锦多功能扫路车发动机的进气质量将直接影响发动机的使用寿命，发动机的进气过滤不好，轻则可能使发动机的功率降低、烧机油，重则可使发动机的缸套及活塞报废，因而我公司为能够最大限度地提高发动机的进气质量，将东风天锦洒水扫地车发动机的进气口引到了箱体顶部，使得发动机的进气更为洁净。

	【东风天锦多功能道路清扫车主要技术参数】		

	产品名称	东风天锦带洒水的扫路车	企业名称	湖北程力专用汽车有限公司
	总质量 kg	16000		
	额定载质量 kg	6000	外形尺寸 mm	8830 × 2500 × 2940
	整备质量 kg	9805	驾驶室准乘人数	2
	接近角/离去角 °	20/11	前悬/后悬 mm	1430/2070,1430/2370
	轴数	2	轴距 mm	5000,4700
	轴荷 kg	6000/10000	最高车速 km/h	90
	【东风天锦带洒水的扫路车底盘技术参数】			
	底盘型号	df11120b / df11160bx	底盘名称	载货汽车底盘
	商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
	外形尺寸	8790,8290 × 2370 × 2760,3400	轮胎数	6
	接近角/离去角	20/13	轮胎规格	9.00-20,9.00r20,10.00-20 14pr,10.00r20 14pr,255/70r22.5
	钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8	前轮距	1880
	燃料种类	柴油	后轮距	1800,1860
	排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
	发动机型号	发动机生产企业	排量 ml	功率 kw
	b170 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	125
	b190 33	东风康明斯发动机有限公司	5900	140
东风天锦带洒水的扫路车配置		副发动机型号	江铃 493	
		副发动机功率	57 kw 77.5马力	
		清扫宽度	3.3-3.5 m	
		清水箱容积(不锈钢内胆)	± 4m3	

垃圾箱容积(不锈钢内胆)	± 6 m ³
作业速度	3 ~ 15 km/h
最大吸入粒度/质量	100 mm / ± 1.5kg
清扫效率	96%

东风天锦带洒水的扫路车采用了“中置高效吸尘”工作装置布置方式。吸尘口可以紧贴路沿清扫作业，并具有防撞避让自动复位功能，非常适合高速公路及城市道路等场合的清扫作业（已获国家专利）。扫盘转速可根据各种不同清扫工况调整选择高、中、低三档，保证在各种污染状况下都可以有良好的清扫效果，又可相应降低运行成本。注塑成型的片型扫刷更换方便快捷,并有钢片混合扫刷备选。

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-3801148

联系人：肖经理

联系电话：18672223355 13607289229

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>