

矿用避难硐室防爆密闭门 手轮装配 气动风门控制连锁装置

产品名称	矿用避难硐室防爆密闭门 手轮装配 气动风门控制连锁装置
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	材质:q235钢材 尺寸:0.6 仓库:泰安
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿用避难硐室防爆密闭门 手轮装配 气动风门控制连锁装置密闭门上有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，也可以够抵挡一定强度的冲击波，避难硐室防护防爆密闭门可能内外两侧打开或锁进，避难硐室门具有防水、隔温和降噪功能矿用避难硐室防爆密闭门 手轮装配 气动风门控制连锁装置

避难硐室安全防爆门产品结构 1、每套防护密闭门由向外开启的两道门构成 2、首道为防护密闭门，门扇采用弧形结构，内焊接加强筋板，门扇内层护板为不锈钢板面，中间夹有石棉保温层

3、第二道为密闭门，密闭门两侧面板均采用不锈钢材料，内焊接加强筋板

4、防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条，门扇四周带有密封子口

5、防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置

6、防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链，将门扇与门框相连接

7、防护密闭门和密闭门有一个观察窗，有高度钢化玻璃构成，能够抗击0.3兆帕以上的冲击波

避难硐室安全防爆门主要技术指标 1、抗冲击波强度：防护密闭门抗冲击波强度 > 0.3兆帕，

2、净尺寸：800 × 1600（宽 × 高） 900 × 1800（宽 × 高）可根据用户要求制造

3、气密性：在正压500 ± 20帕压力下，泄压速率小于350 ± 20帕小时