

拆除信号塔的费用 拆除移动信号塔 拆铁塔

产品名称	拆除信号塔的费用 拆除移动信号塔 拆铁塔
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	7000.00/座
规格参数	品牌:珠月 型号:HS-CCTT001 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

拆除信号塔的费用 拆除移动信号塔 拆铁塔塔拆除作业程序：

工器具准备 导地（松弛）线拆除 附件拆除 打拉线(绞磨安装) 拆除 恢复现场。

作业前由项目部安全技术人员组织对作业人员进行全面的安全技术交底，并签字。

铁塔拆除时作业时分2组人员同进行，1组高空主要为导（地）线、附件拆除，2组进行地面绞磨固定；地面作业在正对线路中心线离需拆除杆塔60～100米范围外选择绞磨固定点，并挖好锚坑，对绞磨进行锚固，锚坑深度不得小于2米。待全线导（地）线及附件拆除后，对与作业点保持100范围外开始警戒，警戒范围采用三角旗全封闭，待各点警戒就位后，由总指挥通知绞磨操作员，启动绞磨对杆塔进行施拉，杆塔未拉倒前，不得松懈警戒，杆塔拆除后由总指挥通知各警戒点撤出警戒。5.4铁塔拆除对塔体4个角度进行打拉线，将塔脚A、D、B、C腿螺栓回松；水泥杆拉线系在横担及杆身中部，铁塔系在塔体中部及横担以下2米，用16钢丝绳作拉线，设2台5T机动绞磨向同一个方向施拉；高空作业必须配戴好安全带，水平、上下移动时都不失去保护；遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级以上大风应停止作业。高空作业必须设安全监护人。高空作业人员在高空作业前必须经过体检，体检达到合格，适合高空作业，并经安全考试合格，持有高空作业许可证，才能进行高空作业

信号铁塔拆除工作非常危险，安全管理条例：

- 1、不发生轻伤及以上人身伤亡事故；
- 2、不发生在有限追溯期内因施工、制造原因和人员责任引发的电网事故及（电网）设备事故；
- 3、不发生恶性误操作事故；
- 4、不发生一般电气误操作事故；
- 5、不发生有人员责任的一般电网事故及（电网）设备事故；
- 6、不发生10万元及以上的施工机械、运输机具及安装设备损坏事故；
- 7、不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故；
- 8、不发生火灾事故；
- 9、不发生违反调度纪律的事件；
- 10、全年事故频率（含交通、机械、设备、火灾事故）控制在低水平。

