

锅炉视镜玻璃，耐高温锅炉视镜

产品名称	锅炉视镜玻璃，耐高温锅炉视镜
公司名称	厦门益唯特玻璃有限公司
价格	35.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路3号
联系电话	0592-5984992 13950130091

产品详情

锅炉视镜玻璃，耐高温锅炉视镜

锅炉视镜玻璃是指用于锅炉面板前罩的耐高温玻璃。厦门益唯特种玻璃是专业生锅炉玻璃生产商，可满足中高档的各种壁炉环境的要求使用。产品分为全透明及淡茶色两种。耐高温性能有500-1350度等。玻璃具有很强的耐热冲击能力，是室内最佳的热源隔离面板玻璃。玻璃本身透明平整。能有效的阻止紫外线的侵蚀及热源红外线的穿透。

产品应用：广泛应用于锅炉面板、锅炉视窗、烤炉、波峰焊、电暖炉等面板；高性能射灯及地灯保护面板；红外烘干设备、紫外保护设备、高温焊接等。可生产尺寸及规格：可产规格：500*800mm，厚度3-5mm。颜色有：浅茶色透明（表面光滑，呈透明状）；深褐色（底面平板，表面颗粒纹）；标准厚度：3mm、4mm、5mm、其中深褐色底面是平板，表面为颗粒纹。

化学性能：耐水性 iso719/din12111 hgb1；耐酸性 iso1776/din12116 3；耐碱性 is0695/din52322 a2

热线性膨胀系数 (20-700) $(0 \pm 0.5) \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$

热容：cp(20-100) $0.8 \text{ kJ} \cdot (\text{kg} \cdot \text{K})^{-1}$

导热系数：a(90) $1.6 \text{ W} \cdot (\text{m} \cdot \text{K})^{-1}$

热稳定性（冷热冲击）：t760；安全耐温：1000

机械性能：density at 25 的密度 2.6g/cm³

厦门益唯特视镜玻璃原料采用德国原产纯进口高品质玻璃原片，结合独特的玻璃深加工工艺制作而成。可根据客户的需求，可进行切割、倒边、倒角、钻空、热弯、表面印刷等加工。产品广泛应用于燃气壁炉、燃木壁炉、电壁炉、真火壁炉等系列产品，特别适合用于温差极大与温度冲击极强的领域。专业的

视镜玻璃，锅炉视镜：<http://www.xmglass.net>