美国科慕 Teflon PFA 451HP 可溶性聚四氟乙烯 特氟龙塑料

产品名称	美国科慕 Teflon PFA 451HP 可溶性聚四氟乙烯 特氟龙塑料
公司名称	天津市星云新材料有限公司
价格	380.00/千克
规格参数	品牌:美国科慕 规格:25公斤/包 产地:美国
公司地址	天津市东丽区航双路与津滨快速路交口处东北侧 航空商务中心2#-1,2-201(二层2057室)
联系电话	18622344552 18622344552

产品详情

美国科慕 Teflon PFA 451HP 可溶性聚四氟乙烯 特氟龙塑料

Teflon

PFA

PFA 451HP

产品信息	科慕化学有限公司
	作恭忙子有限公司
材料标识	>PFA-FR<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型 挤出成型 吹塑成型 压延成型 树脂传递成型
阻燃等级	V-0
材料属性	阻燃 热稳定级 食品接触级

	高熔体强度
	高韧性
	耐候性好
	耐应力开裂
	高纯度
	低流动性
	低磨耗
	低吸水率
	低烟雾
材料帶達	爾材 学性
	渡嫁妁理 气性能
	良 好的柔韧性
<u>物麗性態測试标准数据单位</u>	ISO 12086
比重	ASTM D792
吸水率 24hr	ASTM D570
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ISO 868
机械性態测试标准干态湿态单位	ISO 12086
拉伸强度 200°C	ISO 12086

伸长率 200℃	ISO 12086
弯曲模量 23°C	ISO 178
弯曲模量 200°C	ISO 178
耐折度 MIT 0.2mm	ASTM D2176
热 <u>性</u> 能運 <mark>试标准干态湿态单位</mark>	ASTM D4591
使用温度 连续	内部测试方法
^鬼 气性態测试标准干癬 <mark>湿态单位</mark>	IEC 60243
介电常数	IEC 60250
耗散因数	IEC 60250
体积电阻	ISO 1325
阻燃性態测试标准数据单位	UL94

极限氧指数 ISO 4589