

J41W-64C不锈钢法兰截止阀

产品名称	J41W-64C不锈钢法兰截止阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

J41W-64C不锈钢法兰截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短，J41W截止阀具有非常可靠的切断动作，使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。J41W系列不锈钢截止阀一旦处于开启状态，它的阀座和阀瓣密封面之间就不再接触，因而它的密封面机械磨损较小，由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来，这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化，因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。

二、J41W不锈钢法兰截止阀产品特征：

公称压力	1.6~6.4Mpa
适用温度范围	200 ~ 350
适用介质	硝酸类、醋酸类、水、油、气类及某些腐蚀性液体

三、J41W-64C不锈钢法兰截止阀结构特点：

- 1、结构先进、密封可靠、性能优良、造型美观。提高了阀杆的钢度，显著降低了噪音和振动，提高了阀门的使用寿命与各项性能。
- 2、截止阀可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流。
- 3、DN250以上采用先进的多密封，双支架，采用导向运动(能极大提高抗水锤冲击)、介质从上方进入，较好解决了大口径截止阀启闭力矩大，密封无法关严，填料室跑冒，有力提高了阀门各项性能与使用范围。(“关”的力矩是普通阀门的10%“开”的力矩是普通阀门的3%)。

4、不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上，有良好的防腐蚀性和足够的强度。

5、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

四、J41W-64C不锈钢法兰截止阀主要零件材质

零件名称	ZG0Cr18Ni9304	ZG00Cr18Ni10304	ZG0Cr17Ni14M02316	ZG00Cr17Ni14M02316L	WCB
	CF8	L CF3	CF8M	CF3M	
阀体 /阀盖	0Cr18Ni9	00Cr18Ni10	0Cr17Ni11M02	00Cr18Ni10M02	WCB
阀瓣	0Cr18Ni9	00Cr18Ni10	0Cr17Ni14M02	00Cr18Ni10M02	1Cr13
阀杆	0Cr18Ni9	00Cr18Ni10	0Cr17Ni11M02	00Cr18Ni10M02	1Cr13
阀杆螺母					
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨
垫片	304+PTFE	3041+PTFE	316+PTFE	3161+PTFE	石墨 +304
螺栓	不锈钢				35CrM0A
螺母	不锈钢				45
手轮	球墨铸铁、铸钢				

五、J41W-64C不锈钢法兰截止阀主要连接尺寸(1.6MPa)