

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀

产品名称	Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀耐磨PZ73Y、H-10C适用介质

钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀产品用途

浆料阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀产品特点

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀引用标准

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

阀门检查和试验：GB/T 13927-92

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73X-10 DN500手动刀型闸阀、浆液阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210

200	60	335	295	265
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482
450	114	615	565	532
500	127	670	620	585
600	154	780	725	685
700	165	895	840	800
800	190	1010	950	898