

汽车前处理清洗喷嘴扇形喷头喷嘴

产品名称	汽车前处理清洗喷嘴扇形喷头喷嘴
公司名称	洛阳市瀍河区北拓环保喷雾产品经营部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	瀍河区塔东村十组63号（经营场所）
联系电话	0379-63030625 13526957902

产品详情

3、耐化学腐蚀、耐磨损：

可调球形喷嘴可分别采用聚丙烯（pp）、玻璃纤维增强聚丙烯（含纤25%及pp+玻纤）和聚偏二氟乙烯（pvdf）三种材质制作。均具有强度高，耐磨损和耐化学腐蚀的优点，且都能防止冲洗液结块聚积。非常适用于磷酸类、酸类、溶剂类和其它腐蚀性溶液的冲洗，漂洗和清洗应用要求。聚丙烯耐高温60度，玻璃纤维增强聚丙烯耐高温80度，pvdf在7kg压力下耐高温148度。

4、夹管方便：夹扣型可调球形喷嘴在使用过程中，只需要在水管上开一个相应尺寸的小孔，将喷嘴的入水口部分插在小孔中，再用金属夹扣部分夹住水管即可。由于有密封圈的作用，喷嘴并不会漏水。提供直径为14、16、18、20mm，不锈钢夹子尺寸提供夹1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2寸等的水管。

5、喷雾模式多样化：可调球形喷嘴可提供多种喷雾模式，当球形喷头使用一体的注塑件或快拆球(q)+快拆喷头时，能够提供空心锥型、实心锥形、扇形三种喷雾模式，当球形喷头使用螺纹球(l型)时,由于所接喷头的形式多样,喷雾模式也有相当多的种类,这时的球形喷头已经是一个万能接头,各种类型的喷嘴都可以使用这个万能接头来实现方向调节或偏转，这对于要求在生产过程中，喷雾位置不同的工件、不同方向的工件来说，无疑是最好的选择。

一般应用：各种清洗、喷淋、冷却、灭尘、润滑、表面处理中的脱脂、磷化及相关行业中的低压应用等等。