

## Q10-15免烧砖机液压全自动型

产品名称	Q10-15免烧砖机液压全自动型
公司名称	郑州豫工天弘集团有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西四环路中段
联系电话	0371-67923998

### 产品详情

产品介绍豫工天弘 (<http://www.zzthjt.com>) qt10-15免烧砖机产品特点：本机所出产品可采用砂、石、粉煤灰、煤渣、煤矸渣、陶粒、珍珠岩等工业废料加工成各种新型墙体材料。如空心水泥砌块、盲孔砖、标砖等，不用烧结。本机优点 1、整机采用plc系统，电脑界面操作，可实现随机信号分析、故障诊断及参数设定，保证机器的最佳工作效果。2、储料分配装置：采用封式皮带输送，严格控制小料斗储料量，做到随送随用，防止混凝土受余热影响而提前液化，确保制品强度。3、强制加料装置：布料箱送至模箱上方时，布料箱内搅拌叉快速工作，确保下料均匀，保证制品强度一致。4、加大有效工作台面：振动新技术的应用使得本机具有较大工作台面，大大提高了生产效率，比国内同类机型多孔砖机产量提高20%。5、独特的振动形式：利用电脑控制液压系统的流量、压力，完成垂直同步、变频、刹车，利用加压时过剩油液，将其转换成振动力，从而降低了能耗。6、合理的振动分布：能过脱模油缸将模箱锁定在振动台上，压头上另装有专用振动器，实现台模合振，以增强振动效果。这种振动形式使混凝土快速液化、排气，使制品达到高密度，高强度。7、油压系统采用了西门子公司的缓冲装置。理论产量表 产品类型 产品规格（长x宽x高） 每板数量 成型周期（s） 块/小时 块/8小时 砌块 390x190x190mm 10块 12-15 3000 24000 多孔砖 240x115x90mm 24块 12-15 7500 60000 标准砖 240x115x53mm 52块 12-15 14400 115200 异型模具可根据用户需要制作，主机功率40kw,托板规格：880x1120x30mm 加气块混凝土设备请登录：<http://www.zzygjt.com>旗下混凝土搅拌站信息<http://www.zzygjx.com>性能参数1、整机采用plc系统，电脑界面操作，可实现随机信号分析、故障诊断及参数设定，保证机器的最佳工作效果。2、储料分配装置：采用封式皮带输送，严格控制小料斗储料量，做到随送随用，防止混凝土受余热影响而提前液化，确保制品强度。3、强制加料装置：布料箱送至模箱上方时，布料箱内搅拌叉快速工作，确保下料均匀，保证制品强度一致。4、加大有效工作台面：振动新技术的应用使得本机具有较大工作台面，大大提高了生产效率，比国内同类机型多孔砖机产量提高20%。5、独特的振动形式：利用电脑控制液压系统的流量、压力，完成垂直同步、变频、刹车，利用加压时过剩油液，将其转换成振动力，从而降低了能耗。6、合理的振动分布：能过脱模油缸将模箱锁定在振动台上，压头上另装有专用振动器，实现台模合振，以增强振动效果。这种振动形式使混凝土快速液化、排气，使制品达到高密度，高强度。7、油压系统采用了西门子公司的缓冲装置。使用及维护豫工天弘集团 (<http://www.zzthjt.com>) 说明书中有详细的介绍！其他说明欢迎大家前来豫工天弘集团参观考察！交易说明先考察，签订合同后，货物装车付款！