

## Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀

产品名称	Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀PZ73Y、H-10C产品用途 广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置 Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀产品特点 1、结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活

Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀引用标准 设计制造:JB/T 8691-98结构长度:GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸:GB/T 9113-2000阀门检查和试验:GB/T 13927-92

Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm):

公称压力MPa	试验压力		密封MPa	工作温度
	壳体MPa			
0.6	0.9		0.66	80
1.0	1.5		1.1	80

Z73X手动浆液阀、浆闸阀、耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm):

公称通径DN	L		D	D1	D0
	PN6	PN10			
50	48	48	125	100	180
65	48	48	145	120	180
80	50	50	160	135	220
100	50	50	180	155	220
125	50	50	210	185	240
150	60	60	240	210	280
200	60	60	295	265	280

250	70	70	350	320	360
300	80	80	400	368	400
350	80	90	460	428	400
400	90	120	515	482	500
450	90	120	565	532	500
500	90	130	620	585	600
600	140	140	725	685	700