

东日扭力扳手QSP6N4 QSP12N4 QSP25N3

产品名称	东日扭力扳手QSP6N4 QSP12N4 QSP25N3
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东日 型号:QSP25N3 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

信号扭矩扳手QSP/QSP-MH：

单功能形式。

没有专用工具，扭矩值无法在外部调节，因此在使用过程中无需担心改变扭矩。

当达到设定扭矩时，拨动被激活，并且可以使用轻而干净的信号声音来指示拧紧完成。

头棘轮递增为24张，摆动宽度为15°，这对于狭窄空间的拧紧是有效的。

QSP/QSP-MH 系列兼容 2022/1 至 ISO6789：2017。

有关详细信息，请参阅屏幕底部的技术文档“ISO6789：2017年的举措”。

SP1.5N4 ~ QSP50N3规格

型		QSP1.5N4	QSP3N4	QSP6N4	QSP12N4	QSP25N3-1/4	QSP25N3	QSP25N3-兆氢	QSP50N3	QSP50N3-兆氢
扭矩调节范围[Nm]	最小值 ~ 最大值	0.3~1.5	0.6~3	1~6	2~12	5~25		10~50		
适用螺钉(参考)	普通钢	M3 (M3.5)	M4 (M4.5)	M5, M6	(M7)	M8		M10		
	高强度	M2.5	M3 (M3.5)	M4 (M4.5)	M5, M6	(M7)		M8		
最大扭矩下的手力 P[N]		15	30	45	89	155		281		
尺寸[毫米]	有效长度	L	101	135		161		178		
	长度	L'	150	185		215		240		
方形驱动器	一个	6.35				9.53				
	b	7.5				11				
头	R	11.5			13		16			
	h	17.5			18.5	22		25.6		
物质	m	19							25.5	

	n	9.2			11.2	
	d	15			20	
	D	24	29	15	34	20
质量约 [kg]		0.16	0.19	0.25	0.4	
握		树脂			金属	树脂 金属
调整工具 (单独出售)		编号 : 931			编号 : 930	
					精度 ± 3%	