

# 镀锌钢板水箱A高阳镀锌钢板水箱A镀锌钢板水箱厂家直营

产品名称	镀锌钢板水箱A高阳镀锌钢板水箱A镀锌钢板水箱厂家直营
公司名称	枣强县信通环保设备经销处
价格	610.00/台
规格参数	品牌:信通 冷却方式:自然冷却 保护功能:浮球阀
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131877259

## 产品详情

镀锌钢板水箱A高阳镀锌钢板水箱A镀锌钢板水箱厂家直营热镀锌消防水箱简介装配式热镀锌消防水箱是按照92SS177制造生产的新型水箱。该产品制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观，止水质二次污染，有益于人体健康，并符合建筑产品标&准化、系列化、工厂化要求。镀锌消防水箱优势科学的模压工艺使强度增加了几倍，既水箱的承压需要，又节省了材料，满足了水箱美观、实用的要求。镀锌水箱封闭性好，不滋生藻类和红虫，避免了水的二次污染。1、热镀锌钢板水箱2、热镀锌水箱与装配式搪瓷钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。3、热镀锌水箱采&用工艺，选用材料，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成扩散层，加大了镀锌面的附着强度。镀锌面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良&好的效果。4、热镀锌水箱采用Q235钢板，冲压形成1000\*1000和1000\*500 500\*500的标&准块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，组装时标&准块之间硅胶密封，螺栓连接。5、热镀锌水箱该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖xi&tong的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、工业、工程等临时贮水水箱。6、热镀锌水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上。7、防腐：热镀锌水箱体及配件均采&用镀锌。8、热镀锌水箱盛水试验：水箱级装后，关闭出水管和泄水管，的打开进水管，边放水边检看，放满为止，经2-3小时不渗水为合格8.1订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。8.2使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。

8.3水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。

镀锌消防水箱特点镀锌消防水箱主要采用Q235钢板冲压而成，形成1000×1000、1000×500、500×500等标&准板块后经热浸镀锌处理后形成镀锌水箱板。优点是：一、全螺栓连接，现场进行组装，组装快捷方便，组装时采用密封，不易渗漏及密封不严现象。二、水箱体内特殊性拉杆结构，使力学性能更合理，高度可达到5米。镀锌水箱对安装现场无特&殊要求，无需吊装设备。

