

# 郑州电动推杆 推力1.5吨电动推杆

产品名称	郑州电动推杆 推力1.5吨电动推杆
公司名称	济宁市国龙工贸有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市古槐路32号
联系电话	0537-3622520 13625470758

## 产品详情

### 郑州电动推杆 推力1.5吨电动推杆 电动推杆 推杆

一、电动推杆概述： dt系列电动推杆是一种将电能转换成往复运动机械能的通用机械手，适用于各种复杂或简单的工艺流程，具有结构紧凑，安装方便，使用可靠，维修简单，节约能源等优点。与液压气动系统相比，不但省掉了繁杂的系统和减轻了重量，而且不受气候及环境的限制，可实现远距离集中或自动控制，广泛应用于冶金、矿山、电力、煤炭、交通、粮食、化工、建材等部门。

二、电动推杆结构与性能： 1、结构： 电动推杆由电动机、减速齿轮、丝杆、铜螺母、导向套、活塞杆、轴承座、轴承座、弹簧、缸筒座、联接叉及光电接近开关装置（用户选购）等部件所组成。

#### 2、工作原理：

电动机通过一级或二级齿轮减速后，带动丝杠螺母付，把电动机的旋转运动变为直线运动，利用电动机正反转实现推杆往复动作。输出推拉力相等。通过各种杠杆力臂长度，可以增长行程。

#### 3、过载自动保护功能：

电动推杆内过载自动保护装置，当推杆行程到极限位置或负载超过额定推力一定数值时，推杆将自动切断电源，起到保护作用，使电动机及其它构件不致损坏，但不得以此作为正常运行时的限位开关使用。因此要求在本机上另行配置外行程限位开关装置，本厂可为用户配置光电接近开关装置，以控制推杆正常起停。

### 一、原理和功能

1、工作原理：电液推杆以电动机为动力源，通过电动机正（或反）向旋转，使液压油经过双向齿轮泵输出压力油，经油路集成块，送至工作油缸，实现活塞杆的往复运动。

2、过载自动保护功能：电液推杆工作时，如活塞杆所受外力超过额定的输出力或活塞已到终点，电机仍在转动，这时油路中油压增高到调定的压力，溢流阀迅速而准确地溢流，实现过载自动保护，电机虽在转动，但绝不会烧毁。

- 3、自锁功能：电液推杆的油路集成块中设计了液压自锁机构，电机停止，活塞杆立即停止在一定的位置上，压力油处于保压状态。
- 4、可根据用户要求，在额定的速度范围内进行无级调节速度。
- 5、在额定的输出力范围内进行无级调节推、拉力。
- 6、在额定的行程范围内用电控可进行无级调节行程

电动推杆按额定推力目前分为25、100、300、500、700、1000、1600、3200、5000、10000、20000、30000公斤等12个等级，按行程为100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300毫米，每种行程又有42或84，50或100，26.6或53.2两种速度。

#### 本公司主营

支护类：开缝式锚杆 岩石摩擦稳定器 mf43缝管锚杆 mf40 管缝锚杆 mf33 管缝式锚杆(开缝式锚杆，缝管式锚杆) 30, 33, 40 , 43 托盘网片

金属顶梁 金属长梁铰接顶梁交接顶梁 djb 金属顶梁 dfb 金属顶梁

电动液压类：电动推杆 dt 电动推杆 dtz 电动推杆 电液推杆 整体电液推杆  
平行式电液推杆 dytz dytp dytf dytb 电液推杆

矿用液压推溜器 移溜器 ty245c/110 液压推溜器 ty120c/90 推溜器 手动推溜器 yt4-6a 移溜器 yt4-8a 推溜器

清扫器：合金橡胶清扫器 聚氨酯清扫器 电动滚刷清扫器毛刷清扫器 被动清扫器  
旋转清扫器 h 型清扫器 p 型清扫器 n 型清扫器 o 型清扫器 v 型清扫器 双向清扫器可逆清扫器  
1000清扫器 1200 清扫器 清扫器刮刀清扫器刀头

小型工程类：yl单钢路压路机 双钢轮压路机 座驾式压路机 小型压路机  
手扶振动压路机 国龙压路机 gl-600压路机 汽油压路机 采油压路机  
yl-700压路机 框架整平机 电动框架整平机 路面切割机 路面吹风机 电动抹光机

其他类：矿用电缆挂钩 电缆挂钩 pvc电缆挂钩 国龙电缆挂钩 38电缆挂钩 68电缆挂钩  
80电缆挂钩 50 电缆挂钩 防火栅栏两用门防火门栅栏门 隔爆水袋 gd 隔爆水袋 60  
升隔爆水袋 80l 隔爆水袋

联系人：赵艳

手机:13625470758

电话：0537-3622520

传真：0537-3368198

qq: 1320111318

网址：<http://www.jnglwz.com>

具体型号、参数、价格可电话咨询哦！！

我们欢迎您的来电！！