AFM31德国进口无石棉板

产品名称	AFM31德国进口无石棉板
公司名称	上海无石棉垫片有限公司
价格	1800.00/张
规格参数	
公司地址	田林路487号
联系电话	021-33674808 18019714807

产品详情

无石棉环保密封垫片网长期供应进口高质量的无石棉橡胶板、无石棉环保密封垫片,victor reinz**莱茵兹无石棉板。可供应的密封材料品牌有**victor reinz，interface，donit tesnit，teadit，belpa,garlock,klinger,gore,frenzelit,graftech**等。电话：021-33674808，传真：021-33674811，**email：sales@gasket.cn

产品名称：afm31

产品型号：afm31

使用材料：afm31

产品规格：1500x4500

所属分类：无石棉密封垫

产品简介：

密度　　g/cm3　　1.4~1.7

压缩率　　astm f36 j　　%　　14~23

恢复率　　%　　>50

拉伸强度（横向）　　astm f 152　　n/mm2　　>8

　　din 52 910　　>6

气密性　　din 3535 6 fa　mg/(s*m)　≈0.01

残留压力 din 52 913 16h 175°C n/mm2 ≈24

din 52 913 16h 300°C -

燃烧损失率 din 52 911 % <45

线膨胀比较 astm f 146

irm903 oil 5小时 150°C

厚度增加量 % <10

重量增加量 % <20

astm 燃料b 5小时室温

厚度增加量 % <15

重量增加量 % <20

水/防冻液 5小时 100°C

厚度增加量 % <5

重量增加量 % <15

工作温度（°C） 最大(短时/连续) 400/250

工作压力（巴） 最大 80

应用场合 压缩机、管道、变速箱、内燃机、化工设备、泵、容器、造船、炼油设备、锅炉、阀门等，耐各种冷媒介质（r22、134a、497c、404a、r507c等）

产品特性 具有很高的压缩率及高柔软性和气密性，适用于要求中等压力流体或气体的机械设备。

以上技术参数基于厚度为2.00毫米样本的测定值