

## Q41MF排污阀

产品名称	Q41MF排污阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

## 产品详情

q41mf排污阀、q41mf-16球阀式排污阀

q41mf球阀式排污阀简介：

球阀式排污阀是我厂吸收国外先进技术，结合国内实际情况研制成功，现有五个品种三十多个规格，替代截止阀，柱塞阀，闸阀，排污阀的新型阀门，深受国内外用户信赖，该阀门造型美观，结构合理，操作简单，适用寿命是同类阀门的10倍之长。

主要密封部件：密封座，填料环均采用高温，耐磨，耐腐蚀，回弹性强，自润滑性好，国内最先进的高强度碳石墨材料。每台阀门均镜头强度试验和气密封试验，连续启闭5万次无泄漏，是当前国内节能效果最为显著的阀门。

适用介质：蒸汽，水，气体，导热油等，最高温度可达350，阀门外形主要连接尺寸按截止阀，柱塞阀，闸阀，排污阀标准设计。

q41mf球阀式排污阀性能规范：

pn1.6 ( 16 )	整体法兰高温球阀 ( 替代截止阀、柱塞阀 )
球阀适用介质	水、气体、蒸气、油品
q41mf球阀式阀体材料	ht200
球阀工作温度	300

q41mf球阀式排污阀主要外形连接尺寸：

公称通径 dn ( mm )	球阀式主要尺寸 ( mm )							
	l	d	d1	d2	b	z- d	h	l0
20	150	105	75	55	16	4-14	110	160
25	160	115	85	65	16	4-14	120	160
32	180	135	100	78	18	4-18	145	160
40	200	145	110	85	18	4-18	155	250
50	230	160	125	100	20	4-18	175	300
65	290	180	145	120	20	4-18	195	300
80	310	195	160	135	22	8-18	225	320
100	350	215	180	155	24	8-18	250	320
125	400	245	210	185	26	8-18	270	320
150	480	280	240	210	28	8-23	290	320

q41mf球阀式排污阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。